

## Agent de séchage VehiclePro RM 829 Classic



Cet agent de séchage élimine très rapidement le film d'eau et laisse une couche de protection durable. Convient également pour l'eau douce et l'osmoseur. Conformité VDA.



### Propriétés

- Agent de séchage efficace à utiliser dans des installations de lavage de véhicules
- Peut être également utilisé en tant que cire chaude pour la protection de véhicule
- Interruption rapide de la pellicule d'eau sur une grande surface
- Excellents résultats de séchage
- Efficace avec tous les niveaux de dureté d'eau
- Convient particulièrement avec de l'eau douce et de l'eau d'osmose
- Protège efficacement jusqu'à 1 mois
- Conforme à la norme VDA
- Sans NTA
- Sans huile minérale ni hydrocarbure minéral

### Usage et secteur d'application:

- Automobile et transport:** Voitures
- Entreprises de transport, Exploitant d'autobus:** Nettoyage de véhicule commercial
- Lavage de voiture:** Voitures

### Application

- Lavage de voiture

Conditionnements	Références
10 l	6.296-064.0
20 l	6.296-065.0
200 l	6.296-066.0



**Application:****Lavage de voiture**

- Insérez la solution dans le système.
- Réglez le dosage sur la machine
- Démarrez le programme de nettoyage.

**Indications particulières:**

- Éviter le surdosage.
- Utiliser uniquement sur des surfaces propres et rincées
- Stockez à l'abri du gel

**Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:**

- Mention d'avertissement Attention
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P280i Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/ Consulter un médecin.

**Plus d'informations:**

- Certification VDA
- Fiche de données de sécurité

**Dosage et rendement:**

Conditionnement:	Méthode de nettoyage:	Mélange:	Dosage:	Type de salissures:	Rendement:
1000 ml	Lavage de voiture		0.1-0.3 %		70 PKW

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :

**Kärcher SA**

Industriestrasse 16  
8108 Dällikon  
Switzerland