



Nettoyant en profondeur Floor-Pro RM 754

Nettoyant en profondeur hautement efficace pour éliminer facilement les dépôts de cire et de polymère des sols résistants à l'eau et sensibles aux produits alcalins. Plus besoin de rincer.



Propriétés

- Puissant détergent permettant d'enlever les films de protection et les salissures
- Enlève la cire et les revêtements polymères
- Elimine les taches légères de graisse, d'huile et à base d'albumine
- Peut être utilisé n'importe où
- Large gamme d'applications : convient à toutes les surfaces résistantes à l'eau, à toutes les surfaces alcalines sensibles (exemple : linoléum) et toutes les surfaces résistantes aux alcalins (exemple : PVC)
- Excellente compatibilité avec les matériaux
- pH faible
- Sans rinçage
- Egalement adapté pour le nettoyage d'entretien
- sûr et facile à utiliser
- Fraîcheur agrume
- Formulation peu moussante

Usage et secteur d'application:

| | |
|--|--------------------|
| Entreprise de propreté: | Nettoyage des sols |
| Maisons de retraite, cabinets médicaux: | Nettoyage des sols |
| Hôtels, restaurants, cantines: | Nettoyage des sols |
| Municipalités: | Nettoyage des sols |

Application


- Autolaveuses
- Monobrosses
- Aspirateurs eau et poussières
- manuel

Conditionnements

10 l

Références

6.295-811.0



Application:

Nettoyage en profondeur (saleté tenace)

- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Utilisez une brosse, un rouleau, un pad adapté ou une raclette pour autolaveuse ou monobrosse
- Dosez le produit avec l'eau propre
- Humidifiez la surface à l'aide de la machine
- Laissez tremper.
- Temps de réaction : 1 à 10 minutes, selon le degré de salissure
- Nettoyez la surface avec la machine et les accessoires appropriés
- Aspirez la saleté de la surface
- Éliminez tous les résidus de saleté et de détergent à l'eau claire

Nettoyage en profondeur (films protecteurs)

- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Utilisez une brosse, un rouleau, un pad adapté ou une raclette pour autolaveuse ou monobrosse
- Dosez le produit avec l'eau propre
- Humidifiez la surface à l'aide de la machine
- Laissez tremper.
- Temps de réaction de 5 à 10 minutes, selon l'épaisseur de la pellicule de soins
- Nettoyez la surface avec la machine et les accessoires appropriés
- Nettoyez les zones inaccessibles manuellement
- Aspirez la saleté de la surface
- Éliminez tous les résidus de saleté et de détergent à l'eau claire

Nettoyage d'entretien

- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Réglez l'autolaveuse – installation des brosses/rouleaux/pads et réglage du suceur
- Dosez le produit avec l'eau propre
- Nettoyez et aspirez la surface en une seule procédure

Indications particulières:

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- N'appliquez pas sur un revêtement de sol en bois ou sur du parquet non vitrifié
- Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux solvants tels que l'asphalte
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Stockez à l'abri du gel
- Stockez uniquement dans le récipient d'origine entre -5 et +30 °C
- Rincez soigneusement les appareils de nettoyage après utilisation

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:

- Mention d'avertissement Attention
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/ Consulter un médecin.

Plus d'informations:

- Fiche de données de sécurité
- Démarrage rapide
- Expertise FIGR (Institut de recherche scientifique et d'essai pour Facility Management GmbH)

Dosage et rendement:

| Conditionnement: | Méthode de nettoyage: | Mélange: | Dosage: | Type de salissures: | Rendement: |
|------------------|---|----------|---------|---------------------|-----------------------|
| 1000 ml | Nettoyage en profondeur (films protecteurs) | | 15-50 % | Moyennes- fortes | 30-50 m ² |
| 1000 ml | Nettoyage en profondeur (saleté tenace) | | 10-20 % | Moyennes- fortes | 50-200 m ² |
| 1000 ml | Nettoyage d'entretien | | 1-3 % | Légères | 2500 m ² |

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :