

Dispersion de protection Extra FloorPro RM 782



Revêtement de polymère ultrarobuste pour sols résistants à l'eau. Pouvoir couvrant, adhérence, propriétés antidérapantes et anti-usure remarquables. Résiste à l'alcool et aux désinfectants.



Propriétés

- Garde les revêtements de sol comme neuf
- Très économique, facile à appliquer, long intervalle entre chaque nettoyage
- Puissance couvrante élevée en raison de la teneur très importante en solides. Couvre avec seulement 1 à 2 couches.
- Pouvoir couvrant élevé, idéal pour une utilisation sur les planchers agés, usés et absorbants
- Très court temps de séchage
- Extrêmement résistant et excellente protection contre les marques (par exemple, les marques de talons)
- Augmentation de la résistance aux détergents avec alcool et aux désinfectants
- Excellente adhérence sur les revêtements de sol
- Pour les zones à trafic intense (par exemple, industries, hôpitaux, écoles)
- Antidérapant selon norme DIN 51131 et DIN EN 13893 (en fonction de revêtement de sol)
- Facile à repolir

Usage et secteur d'application:

| | |
|---|--------------------|
| Entreprise de propreté: | Entretien des sols |
| Maisons de retraite, cabinets médicaux: | Entretien des sols |
| Industrie: | Entretien des sols |
| Municipalités: | Entretien des sols |
| Commerces: | Entretien des sols |
| Hôtels, restaurants, cantines: | Entretien des sols |

Application

- Manuel
- Monobrosses

Conditionnements

5 l

Références

6.295-816.0



Application:

Revêtement

- La surface doit être exempte de résidus de films de soins et de salissures (pH 7-8,5). La surface doit être sèche.
- Mélangez le produit par un mouvement circulaire en inclinant le récipient avant de l'utiliser
- Ne pas diluer ou mélanger le détergent avec d'autres produits
- Quantité d'application en fonction de l'absorption et du type de sol. 1ère couche: environ 25 - 45 ml / m². 2ème couche: environ 20 - 30 ml / m². Rendement en fonction de la quantité appliquée.
- Distribuez le produit uniformément, avec parcimonie et rapidement à l'aide d'une mop plate ou articulée
- Laissez sécher complètement entre les applications (environ 30 minutes, en fonction de l'humidité et de la température)
- Répétez au besoin (1-2 couches recommandées). Appliquer le produit en croix.
- Une fois le séchage terminé (environ 3 heures), il est possible de marcher à nouveau sur la surface
- Au bout de 24 heures, le revêtement est complètement durci et flexible
- Durcit complètement après environ 14 jours

Indications particulières:

- N'appliquez pas sur des surfaces sensibles à l'eau
- N'appliquez pas sur un revêtement de sol en bois ou sur du parquet non vitrifié
- Effectuez un test d'adhérence sur les sols à traiter
- Stockez à l'abri du gel
- Stockez uniquement dans le conteneur original entre 5 et 30 °C
- Ne pas mettre les résidus de détergent dans le contenant
- Fermez le récipient immédiatement après usage
- Rincez soigneusement les appareils de nettoyage après utilisation

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:

- Z 20 Contient du phosphate de tributoxyéthyle. Peut produire une réaction allergique.

Plus d'informations:

- Fiche de données de sécurité
- Démarrage rapide
- Expertise FIGR (Institut de recherche scientifique et d'essai pour Facility Management GmbH)
- Rapport de spécialiste sur la résistance au glissement conformément à la norme DIN V 18032-2:2001-04

Dosage et rendement:

| Conditionnement: | Méthode de nettoyage: | Mélange: | Dosage: | Type de salissures: | Rendement: |
|------------------|-----------------------|----------|-----------|---------------------|----------------------|
| 1000 ml | Revêtement | | Non dilué | | 15-25 m ² |

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :