



## Propriétés

- Formation de mousse, nettoyage puissant et doux
- Élimine les salissures typiques causées par les émissions, les conditions d'hiver, l'huile et la graisse.
- Nettoyage rapide et efficace en combinaison avec un nettoyeur haute pression Kärcher
- pH neutre
- Très doux aux matériaux
- Des tensioactifs biodégradables conformément aux normes OECD
- Détergent concentrée

## Usage et secteur d'application

- PVC
- Surfaces en verre
- Peinture de voiture
- Chrome
- Nettoyeurs haute pression
- Manuel

Conditionnements	VE*	Références
500 ml	8	6.295-843.0

\*VE : unité d'emballage

## Application:

### Nettoyeurs haute pression

- Produit 5 l de shampoing pour voitures prêt à l'emploi.
- Produit 5 l de shampoing pour voitures prêt à l'emploi. Mélangez 0,5 l de shampoing pour voitures à 4,5 l d'eau du robinet (1 : 9) et pulvérissez ce mélange en sous-pression à l'aide du nettoyeur haute pression ou via le canon à mousse.

### Manuel

- Mélangez 150 ml de concentré à 5 l d'eau du robinet.

## Indications particulières:

- Stockez à l'abri du gel
- Durée de conservation: 4 années

## Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:

- Mention d'avertissement Attention
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P280i Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/ Consulter un médecin.

**N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :**