



BRC 30/15 C

Nettoyeur de moquettes automatique compact pour un nettoyage par injection/extraction rapide et économique des petites surfaces, mais également pour le nettoyage ponctuel ciblé et le nettoyage d'appoint des moquettes par préaspiration de détergent I-Capsolation. Économique sur les superficies comprises entre 200 et 800 m².

1 Rendement de nettoyage élevé.

- La brosse-rouleau favorise un nettoyage en profondeur.
- Brosse-rouleau à suspension oscillante, garantissant une puissance de nettoyage homogène.

2 Dimensions compactes

- Idéal pour les surfaces entre 200 m² et 800 m²
- Stockage aisé.



BRC 30/15 C

- Compacte pour petites à moyennes surfaces
- Sens de déplacement en arrière
- Une brosse-rouleau à pression constante


Caractéristiques techniques

Référence	1.008-057.0	
Code EAN	4039784557192	
Rendement surfacique (nettoyage en profondeur / nettoyage d'appoint)	m²/h	150
Débit d'air		20
Dépression	mbar / kPa	300 / 30
Pression d'injection nettoyage en profondeur	bar	3,5
Débit d'injection nettoyage en profondeur	l/min	1
Largeur d'aspiration	mm	315
Réservoir d'eau propre/sale	l	15 / 17
Puissance turbine	W	1130
Puissance moteur brosse	W	80
Poids	kg	36
Dimensions (L x l x H)	mm	920 x 360 x 750

Équipement

Sens du déplacement		Marche arrière
Nombre de brosses	pièce(s)	1

BRC 30/15 C 1.008-057.0



		Référence	Dureté/Type de brosse	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-rouleaux									
Brosse-rouleau	1	8.621-604.0		300 mm		1 pièce(s)		Standard	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BRC 30/15 C

1.008-057.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
Autres accessoires								
Adaptateur	1	8.631-030.0	1 pièce(s)				Pour suceur sol 4.130-061.0 et suceur main 4.130-163.0.	■
Suceurs à main								
Suceur main DN38 110mm	2	4.130-163.0	1 pièce(s)	38 mm	110 mm		Acier inoxydable avec suceur transparent, DN 38. Convient au nettoyage des surfaces capitonnées ou des petites surfaces, difficilement accessibles avec le suceur sol.	□
Flexibles d'injection/d'extraction								
Flexible d'injection/d'extraction 38 mm 4 m	3	4.440-644.0	1 pièce(s)	38 mm	4 m		Complet, coupleur métal.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.