





LT 380/36 Bp

Idéal pour les endroits difficiles d'accès mais tout aussi performant sur les surfaces : notre coupe-bordures sans fil performant LT 380/36 Bp s'illustre par sa flexibilité maximale et son maniement confortable.



1 Poignée ronde ergonomique

- Permet un travail confortable.
- Réglable individuellement en fonction de l'utilisateur.

2 Tête de coupe robuste

- Réajustement facile du fil de coupe en pressant la tête contre le sol.
- Mise en place facile et confortable du fil.

3 Vitesse variable

- Permet un ajustement en fonction de l'application respective.
- Prolonge l'autonomie.

4 Sangle d'épaule confortable

- Permet une posture de travail confortable pour un travail sans fatigue.
- Conception parfaitement équilibrée.



LT 380/36 Bp

- Moteur sans balais
- Poignée ronde ergonomique
- Faible poids et centre de gravité idéal

Caractéristiques techniques

Référence	1.042-502.0	
Code EAN	4054278634333	
Plateforme de batteries	Plateforme de batterie 36 V	
Diamètre du fil	mm	1,6
Réglage de la vitesse	oui	
Vitesse de rotation	U/min	Niveau 1: 4600 / Niveau 2: 5600
Outil de coupe	Tête de fil	
Diamètre du cercle de coupe	cm	38
Voltage	V	36
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 35 (6,0 Ah) / max. 45 (7,5 Ah)
Poids sans accessoires	kg	3,5
Poids avec emballage	kg	5,6
Dimensions (L x l x H)	mm	1780 x 360 x 250

Équipement

Poignée supplémentaire	■
Ceinture de maintien	■
Clé Allen	■
Bobine de fil	■
■ Standard.	



		Référence				Prix	Descriptif	
Accessoires pour appareils								
Sangle des épaules universel	1	2.042-016.0					Sangle d'épaule ergonomique et confortable, pour une utilisation universelle. Pour un travail prolongé sans fatigue, par exemple avec le souffleur de feuilles, le coupe-bordures ou l'outil multifonction de Kärcher.	■
Tête de coupe avec 1,6 mm	2	2.042-028.0					Tête de coupe robuste et durable (tête à double fil) avec fil de coupe 1,6 mm et réajustement automatique du fil par contact. Mise en place du fil et montage ultra simples. Pour des travaux de tonte et de finition rapides et efficaces.	■
Fil de coupe 1,6 mm, 15m	3	2.042-023.0					Fil de coupe 1,6 mm durable (15 m) aux performances de coupe élevées et à faible usure pour une tonte silencieuse. Rond, muni de creux.	□
Fil de coupe 2,0 mm, 15 m	4	2.042-024.0					Pour un résultat de tonte optimal : fil de coupe rond 15 m, 2,0 mm, muni de creux. Qualité élevée, durable et à faible usure pour un travail silencieux.	□
Fil de coupe 2,0 mm, 50 m	5	2.042-025.0					Fil de coupe haut de gamme et à faible usure, 2,0 mm, rond, muni de creux. Longueur : 50 m. Pour une tonte efficace, silencieuse et un résultat optimal.	□
Fil de coupe 2,4 mm, 15 m	6	2.042-026.0					Fil de coupe rond muni de creux, 2,4 mm de diamètre et 10 m de longueur. Pour un résultat de tonte optimal, travail silencieux. Qualité durable, à faible usure.	□
Fil de coupe 2,4 mm, 44 m	7	2.042-027.0					Des performances de coupe élevées, une tonte silencieuse et une faible usure caractérisent notre fil de coupe de 2,4 mm de diamètre et de 44 m de longueur. Modèle rond muni de creux.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

