



## NT 611 Eco K

Ideal auf Baustellen oder in der Industrie: der Nass-/Trockensauger NT 611 Eco K mit Schmutzwasser-Entsorgungspumpe und Geka-Kupplung zur schnellen Beseitigung großer Flüssigkeitsmengen.



### 1 Integrierte Schmutzwasserpumpe

- Über die Entsorgungspumpe können große Mengen an Flüssigkeiten entsorgt werden, sodass kontinuierlich gesaugt werden kann.



### 2 Ablassschlauch

- Die aufgesaugte Flüssigkeit kann bequem über einen Schlauch ablassen werden.



### 3 Integrierter Grobschmutzfilter zum Schutz der Turbine

- Schützt die Turbine vor Beschädigung durch Grobschmutz und Kleinteile.



## NT 611 Eco K

- Mechanischer Filterrüttler
- Für Trockeneinsatz geeignet (mit optionalem Filter)
- Mit integrierter Schmutzwasserpumpe

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.146-210.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784721029	
<b>Stromart</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	57
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	235 / 23,5
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	55
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	max. 2350
<b>Leistung Entsorgungspumpe</b>	<b>W</b>	1100
<b>Standardnennweite</b>		40
<b>Kabellänge</b>	<b>m</b>	10
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	63
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	23
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	570 x 430 x 860

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	4 / mit Modul und Krümmer	<b>Feststellbremse</b>	■
<b>Saugrohr</b>	<b>Stück x m</b>	2 x 0,5 / Metall	<b>Filterabreinigung</b>	Filterabreinigung mechanisch
<b>Nass-/Trockenbodendüse</b>	<b>mm</b>	360	<b>Stoßfester Umlaufschutz</b>	■
<b>Fugendüse</b>		■	<b>Schubbügel</b>	■
<b>Grobschmutzfilter</b>		■	<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Ablassschlauch (ölbeständig)</b>		■	<b>Wartungsfreie Saugturbinen</b>	<b>Stück</b> 1
<b>Abschaltautomatik bei max. Füllmenge</b>		■		
<b>Behältermaterial</b>		Kunststoff		
<b>Clipsystem zur Schlauchverlängerung</b>		■		
<b>Ein-/Ausschaltautomatik</b>		■		
<b>Komplett entnehmbare Schmutzwasserpumpe</b>		■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

# NT 611 ECO K 1.146-210.0



		Bestell-Nr.	Anzahl				Preis	Beschreibung		
<b>Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb</b>										
Grobschmutzfilter Nass-/Trockensauger	1	6.904-287.0	1 Stück					Grobschmutzfilter mit Metalllochblech und Schaumstoffdichtung zum Schutz der Turbinen der meisten einmotorigen Nass-/Trockensauger der Tact- und Ap-Klasse von Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H</b>										
Flachfaltenfilter HEPA	2	6.904-242.0	1 Stück					Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (HEPA 13) - mit Glasfaserlagen erhöht die Filterleistung beim Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben.	<input type="checkbox"/>	
Flachfaltenfilter Safety/HEPA	3	6.907-671.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Safety/HEPA aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit rotem Etikett. Zertifiziert für Staubklasse H. Zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>	
<b>Flachfaltenfilter Papier</b>										
Flachfaltenfilter Dry	4	6.904-367.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.	<input type="checkbox"/>	
<b>Flachfaltenfilter PES</b>										
Flachfaltenfilter PES	5	6.904-360.0	1 Stück					Flachfaltenfilter (PES) - BIA-C Staubklasse M: verrottungssicheres Polyester-Vlies, hervorragend für Nassanwendungen und abrasives Sauggut. Standard für NT 35/1 Eco BS und NT 55/1 Eco BS.	<input type="checkbox"/>	
Flachfaltenfilter Wet & Dry	6	6.907-662.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	<input type="checkbox"/>	
<b>Flachfaltenfilter PTFE</b>										
Flachfaltenfilter Ultimate	7	6.907-455.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	<input type="checkbox"/>	
<b>Nassfilterbeutel</b>										
Nassfilterbeutel	8	6.904-211.0	5 Stück					Der reißfeste Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L eignet sich sowohl für Trocken- als auch für Nassreinigung. Geeignet für NT 561, NT 611 und NT 611 K.	<input type="checkbox"/>	
<b>Papierfiltertüten</b>										
Papierfiltertüten	9	6.904-208.0	5 Stück					5 zweilagige Papierfiltertüten der Staubklasse M mit verstärkter Außenlage für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>	
<b>Stofffilter</b>										
Membranfilter	10	6.904-212.0	1 Stück					Der Membran-/Stofffilter aus Polyester-Nadelvlies ist waschbar bis 40°C und eignet sich für alle NT 361 Eco- bis NT 611 Eco-Versionen als Alternative zum Filterbeutel.	<input type="checkbox"/>	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 611 ECO K

## 1.146-210.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Bodendüsen</b>									
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40	1	6.907-408.0	1 Stück	40		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0).	■
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	2	6.906-512.0	1 Stück	DN 35		300 mm		Nass-/Trockenbodendüse aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Ausgestattet mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen und Gummilippen. Arbeitsbreite: 300 mm.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40	3	6.903-018.0	1 Stück	40		370 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
	4	6.906-383.0	1 Stück	40		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35	5	6.906-384.0	1 Stück	35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse	6	6.903-033.0	1 Stück	40	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	■
	7	6.900-385.0	1 Stück	DN 35	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	□
	8	6.900-922.0	1 Stück	35 mm	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	□
	9	6.905-817.0	1 Stück	40 mm	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□
	10	6.906-240.0	1 Stück	35 mm	250 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.	□
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Metall	11	6.900-275.0	1 Stück	40	550 mm			Das Saugrohr (DN 40, 1 x 0,55 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	■
<b>Düsensets</b>									
Düsenset	12	2.860-116.0	1 Stück	DN 35				Das Düsenset für alle NT-Sauger mit DN 35-Zubehör beinhaltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel (3 Stück).	□
<b>Krümmen, Edelstahl</b>									
Krümmen, Edelstahl, DN 35	13	6.903-141.0	1 Stück	DN 35				Edelstahl, gebogen, DN 35	□
Krümmen, Edelstahl, DN 40	14	6.902-079.0	1 Stück	DN 40				Edelstahl, gebogen, DN 40	□
<b>Krümmen, Kunststoff</b>									
Krümmen, Kunststoff	15	5.031-718.0	1 Stück	DN 35				Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).	□
Krümmen, Kunststoff, elektrisch leitend	16	5.031-939.0	1 Stück	DN 35				Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.	□
	17	5.032-427.0	1 Stück	DN 40				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.	□
Krümmen, Kunststoff	18	5.031-904.0	1 Stück	DN 40				Der Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Varianten.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 611 ECO K 1.146-210.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Allzweckbürsten</b>									
Allzweckbürste DN 35	19	6.903-863.0	1 Stück	35 mm	120 mm			Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Autosaugdüsen</b>									
Autodüse	20	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
	21	6.900-952.0	1 Stück	DN 40		90 mm		Zum Nachrüsten älterer Nass-/Trockensauger-Modelle von Kärcher mit Krümmern in DN 40: flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite.	<input type="checkbox"/>
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	22	6.902-104.0	1 Stück	35 mm	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	23	6.902-105.0	1 Stück	40 mm	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Kombidüsen, trocken</b>									
Kombidüse, DN35, 270 mm	24	6.906-511.0	1 Stück	DN 35		270 mm		Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsole, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
<b>Rohrsaugdüsen</b>									
Rohrbürste 35/100	25	6.903-035.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	26	6.903-036.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Saugpinsel</b>									
Saugpinsel DN 35	27	6.903-862.0	1 Stück	35 mm		70 mm		Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaarbörsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Turbodüsen</b>									
Turbo Polsterdüse	28	2.860-113.0	1 Stück	32 mm		160 mm		Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Turbo Bodendüse	29	2.860-114.0	1 Stück	32 mm		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>									
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	30	6.902-081.0	1 Stück	40	500 mm			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr, DN 40, 1 m, Edelstahl	31	6.906-531.0	1 Stück	40	1000 mm			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Kunststoff</b>									
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Kunststoff	32	6.900-384.0	1 Stück	35	500 mm			Das Kunststoff-Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) eignet sich nur für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 611 ECO K 1.146-210.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>								
Saugschlauch	1	4.440-678.0	1 Stück	DN 40	4 m		Mit Krümmer, C DN 40.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch 2,5 m mit Krümmer Clip DN 35	2	4.440-626.0	1 Stück	DN 35	2,5 m		Mit Krümmer, C DN 35.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	3	4.440-653.0	1 Stück	DN 35	2,5 m		Mit Krümmer, elektrisch leitend, C DN 35.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch + PFC-Modul	4	4.440-627.0	1 Stück	DN 35	2,5 m		Mit Krümmer und Modul (4.060-420.0).	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch + PFC-Modul, elektrisch leitend	5	4.440-654.0	1 Stück	DN 35	2,5 m		Mit Krümmer und Modul (4.060-478.0), elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>								
Reparaturset (C 35) Nass-/Trockensauger	6	2.639-682.0	1 Stück	C- 35			Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem).	<input type="checkbox"/>
Reparaturset (C 40) Nass-/Trockensauger	7	2.639-873.0	1 Stück	C- 40				<input type="checkbox"/>
Reparaturset, DN 35	8	2.862-036.0	4 Stück	DN 35			Reparaturset Saugschlauch (für Schläuche ohne Clipsystem).	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche (Clipsystem)</b>								
Saugschlauch 4 m Bajonett Clip DN 35	9	6.906-241.0	1 Stück	DN 35	4 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch 2,5 m Bajonett Clip DN 35 elektrisch leitend	10	6.906-275.0	1 Stück	DN 35	2,5 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 35.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch 4 m Bajonett Clip DN 35 elektrisch leitend	11	6.906-500.0	1 Stück	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Saugschlauch 10 m Clipsystem DN 35 Nass-/Trockensauger	12	6.906-242.0	1 Stück	DN 35	10 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche komplett</b>								
Saugschlauch, kpl.	13	4.440-287.0	1 Stück	DN 35	4 m		Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
	14	4.440-264.0	1 Stück	DN 61	4 m			<input type="checkbox"/>
Saugschlauch kpl.	15	4.440-328.0	1 Stück	DN 61	3 m		Industrieschlauch, PVC / Elastomer mit Stahlspirale, innen glatt.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., DN 61, 10 m, Nass-/Trockensauger	16	4.440-467.0	1 Stück	DN 61	10 m		Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., elektrisch leitend	17	4.440-616.0	1 Stück	DN 61	4 m		Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl.	18	4.440-461.0	1 Stück	DN 27	7 m		Kunststoff, mit Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch kpl.	19	4.440-263.0	1 Stück	DN 40	4 m		Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
	20	4.440-303.0	1 Stück	DN 40	4 m		Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
	21	4.440-463.0	1 Stück	DN 40	10 m		Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
	22	4.440-466.0	1 Stück	DN 40	10 m		Elektrisch leitend, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	23	4.440-612.0	1 Stück	DN 40	10 m		Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche mit integrierter Druckluftversorgung</b>								
Saugschlauch mit integrierter Druckluftversorgung	24	2.860-197.0		DN 35	5 m		Für Druckluftwerkzeuge mit Standard-Kupplung (nur für TEA/M A geeignet).	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch mit integrierter Druckluftversorgung-Rectus	25	2.860-198.0		DN 35	5 m		Für FESTO-Druckluftwerkzeuge mit IAS 2-System (nur für TEA/M A geeignet).	<input type="checkbox"/>
<b>Schlauchverbindung</b>								
Verbindungs-muffe, DN 32/35, mit Innengewinde	26	6.902-077.0	1 Stück	DN 32			Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34).	<input type="checkbox"/>
Verbindungs-muffe, DN 40, mit Innengewinde	27	6.900-286.0	1 Stück	DN 40			Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.	<input type="checkbox"/>
<b>Verlängerungsschläuche (Clipsystem)</b>								
Verlängerungsschlauch	28	6.906-344.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Für alle C-40-Schläuche.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 611 ECO K 1.146-210.0



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nennweite</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>Umbausatz nicht leitende Medien</b>									
Umbausatz nicht leitende Medien	1	2.882-517.0	1 Stück					Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	■

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.

# NT 611 ECO K

## 1.146-210.0




		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite		Preis	Beschreibung	
<b>Anbausatz Y-Stück</b>								
Anbausatz Y-Stück	1	2.637-217.0	1 Stück	35 mm			Verteilerstück aus Kunststoff - speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>								
Anschlussmuffe C DN 35	2	5.407-112.0	1 Stück	35 mm			Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C DN 40	3	5.407-109.0	1 Stück	C-DN 40			Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	4	5.407-111.0	1 Stück	40 mm			Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend</b>								
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	5	5.453-042.0	1 Stück	35 mm			3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	6	5.453-048.0	1 Stück	35 mm			Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	7	5.453-050.0	1 Stück	35 mm			Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar</b>								
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	8	5.453-026.0	1 Stück	35 mm			Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	9	6.902-059.0	1 Stück	35 mm			Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	10	6.902-095.0	1 Stück	35 mm			Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugerschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>								
Erweiterungsstück DN 40 - DN 61	11	5.453-019.0	1 Stück	40 mm			Von DN 40 auf DN 61: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Erweiterungsstück	12	6.902-084.0	1 Stück	35 mm			Von DN 35 auf DN 40: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduziermuffen</b>								
Reduziermuffe	13	5.407-108.0	1 Stück	40 mm			Schraubbare Reduziermuffe - von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reduziermuffe NT mit Clipsystem für Saugschläuche DN 40 auf Zubehör DN 35	14	5.407-113.0	1 Stück	40 mm			Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>								
Reduziermuffe	15	6.902-017.0	1 Stück	40 mm			Reduzierstück zur Zubehöerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	16	6.902-072.0	1 Stück	35 mm			Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>								
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	17	2.860-117.0	1 Stück				DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



# NT 611 ECO K

## 1.146-210.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite			Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>									
Spänekorb Edelstahl	1	5.737-007.0	1 Stück					Edelstahl, Lochblech, für allg. Grobschmutz, (auch für NT 611 und NT 55/1 Eco).	<input type="checkbox"/>
Adapter Anschluss elektr. leitend	2	5.031-436.0						Elektrisch leitender, universell einsetzbarer Adapter zur Verbindung alter NT-Schläuche der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.