



## NT 611 Eco K

Idéal pour les chantiers ou le secteur industriel : l'aspirateur eau et poussières NT 611 Eco K doté d'une pompe d'évacuation pour eau sale et d'un raccord Geka pour une élimination rapide des grandes quantités de liquides.



### 1 Pompe à eau sale intégrée

- De grandes quantités d'eau peuvent être aspirées par l'intermédiaire de la pompe pour permettre une utilisation continue.



### 2 Tuyau de vidange.

- Vidange des liquides facilitée



### 3 Filtre gros déchets intégré pour la protection de la turbine

- Protège la turbine contre les dégâts causés par les gros déchets et les petits objets.



## NT 611 Eco K

- Décolmatage mécanique
- Convient aussi pour aspiration poussières (avec filtre optionnel)
- Avec pompe eau chargée intégrée

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.146-210.0	
<b>Code EAN</b>	4039784721029	
<b>Type de courant</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	57
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	235 / 23,5
<b>Contenance du réservoir</b>	<b>l</b>	55
<b>Puissance absorbée</b>	<b>W</b>	max. 2350
<b>Puissance pompe d'évacuation</b>	<b>W</b>	1100
<b>Diamètre nominal standard</b>		40
<b>Longueur de câble</b>	<b>m</b>	10
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	63
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	23
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	570 x 430 x 860

### Équipement

<b>Flexible d'aspiration</b>	<b>m</b>	4 / avec module et coude	<b>Frein de stationnement</b>	■
<b>Tube d'aspiration</b>	<b>pièce(s) x m</b>	2 x 0,5 / Métal	<b>Nettoyage du filtre</b>	Décolmatage du filtre mécanique
<b>Suceur sol eau/poussières</b>	<b>mm</b>	360	<b>Protection anti-chocs lors des déplacements</b>	■
<b>Suceur fentes</b>		■	<b>Guidon</b>	■
<b>Crépine pour gros déchets</b>		■	<b>Classe de protection</b>	I
<b>Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)</b>		■	<b>Turbines d'aspiration sans entretien</b>	<b>pièce(s)</b> 1
<b>Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint</b>		■		
<b>Matériau de la cuve</b>		Plastique		
<b>Système à clips pour prolongation de flexible</b>		■		
<b>Interrupteur marche/arrêt</b>		■		
<b>Pompe eau sale amovible</b>		■		

■ Standard.

# NT 611 ECO K 1.146-210.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité				Prix	Descriptif		
<b>Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides</b>										
Filtre gros déchets aspirateur eau et poussières	1	6.904-287.0	1 pièce(s)					Filtre gros déchets avec plaque métallique perforée et joint en mousse pour protéger les turbines de la plupart des aspirateurs eau et poussières monomoteurs de la gamme Tact et Ap de Kärcher.	■	
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>										
Filtre plissé plat HEPA	2	6.904-242.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	□	
Filtre plissé plat Safety/HEPA	3	6.907-671.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Safety/HEPA en fibres PES/PTFE avec étiquette rouge. Certifié pour la classe de poussières H. Pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, de saletés grossières et de liquides.	□	
<b>Filtre plissé plat papier</b>										
Filtre plissé plat Dry	4	6.904-367.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Dry en fibres de cellulose avec une étiquette verte. Convient pour l'aspiration de poussières fines et grossières des classes de poussières L et M.	□	
<b>Filtre plissé plat PES</b>										
Filtre plissé plat PES	5	6.904-360.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	□	
Filtre plissé plat Wet & Dry	6	6.907-662.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec étiquette bleue. Convient pour l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.	□	
<b>Filtre plissé plat PTFE</b>										
Filtre plissé plat Ultimate	7	6.907-455.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L.	□	
<b>Sac filtrant pour liquides</b>										
Sac filtrant pour liquides	8	6.904-211.0	5 pièce(s)					5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	□	
<b>Filtres papier</b>										
Sacs filtrants papier	9	6.904-208.0	5 pièce(s)					5 sacs papier bicouche de la classe de poussière M avec couche extérieure renforcée pour aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	□	
<b>Filtre tissu</b>										
Filtre à membrane	10	6.904-212.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester lavable (40 °C).	□	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 611 ECO K

## 1.146-210.0

**KÄRCHER**


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Suceurs pour sols</b>									
Buse de sol emballé gris basalte DN40	1	6.907-408.0	1 pièce(s)	40		360 mm		Buse universelle (DN 40) en plastique avec une largeur de travail de 360 mm. Avec des rouleaux latéraux, des bandes de brosse (6.905-878.0) et des lèvres en caoutchouc (6.905-877.0).	■
Suceur eau et poussières, plastique standard, DN 35	2	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Suceur eau et poussières en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé de roulettes latérales, de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc. Largeur de travail : 300 mm.	□
Suceur eau et poussière polyvalent	3	6.903-018.0	1 pièce(s)	40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
	4	6.906-383.0	1 pièce(s)	40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□
Suceur polyvalent eau/poussières	5	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
<b>Suceurs à fentes</b>									
Suceur à fentes	6	6.903-033.0	1 pièce(s)	40	290 mm			40 mm 290 mm. Plastique.	■
	7	6.900-385.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	□
	8	6.900-922.0	1 pièce(s)	35 mm	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□
	9	6.905-817.0	1 pièce(s)	40 mm	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	□
	10	6.906-240.0	1 pièce(s)	35 mm	250 mm			35 mm 250 mm Plastique.	□
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>									
Tuyau d'aspiration	11	6.900-275.0	1 pièce(s)	40	550 mm			Le tuyau d'aspiration (DN 40, 1 x 0,55 m) en métal chromé fait partie de l'équipement standard de presque tous les aspirateurs professionnels bimoteur. Disponible en option pour les aspirateurs NT professionnels monomoteur avec flexible d'aspiration DN 40.	■
<b>Jeux de suceurs</b>									
Jeu de suceurs	12	2.860-116.0	1 pièce(s)	DN 35				Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.	□
<b>Coude, inox</b>									
Coude, acier inoxydable DN 35	13	6.903-141.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	14	6.902-079.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Acier inoxydable.	□
<b>Coude, plastique</b>									
Coude, plastique	15	5.031-718.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
Coude, plastique, électroconducteur	16	5.031-939.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
	17	5.032-427.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
Coude, plastique	18	5.031-904.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Plastique avec système à clips C-40.	□
<b>Brosses polyvalentes</b>									
Brosse polyvalente	19	6.903-863.0	1 pièce(s)	35 mm	120 mm			Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.	□
<b>Suceurs auto</b>									
Suceur voiture	20	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 611 ECO K 1.146-210.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Suceur voiture DN 40	21	6.900-952.0	1 pièce(s)	DN 40		90 mm		Pour rééquiper les anciens modèles d'aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 40 : suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé avec une largeur de travail d'environ 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	22	6.902-104.0	1 pièce(s)	35 mm	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	23	6.902-105.0	1 pièce(s)	40 mm	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs combinés, poussière</b>									
Suceur combiné, poussière	24	6.906-511.0	1 pièce(s)	DN 35		270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs tubes</b>									
Brosse radiateurs 35/100	25	6.903-035.0	1 pièce(s)	35 mm				Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
Brosse radiateurs 35/200	26	6.903-036.0	1 pièce(s)	35 mm				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Pinceau d'aspiration</b>									
Pinceau d'aspiration	27	6.903-862.0	1 pièce(s)	35 mm		70 mm		Suceur pinceau orientable (DN 35) doté de poils synthétiques haut de gamme. Dimensions de la garniture : 70 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs turbo</b>									
Suceur pour fauteuils Turbo	28	2.860-113.0	1 pièce(s)	32 mm		160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Suceur pour sols Turbo	29	2.860-114.0	1 pièce(s)	32 mm		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>									
Tube d'aspiration	30	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	500 mm			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>
	31	6.906-531.0	1 pièce(s)	40	1000 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, plastique</b>									
Tube d'aspiration	32	6.900-384.0	1 pièce(s)	35	500 mm			Plastique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 611 ECO K 1.146-210.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>								
Flexible d'aspiration	1	4.440-678.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m		Avec coude, C DN 40.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.440-626.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m		Avec coude, C DN 35.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, électroconducteur	3	4.440-653.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m		Avec coude, électroconducteur, C DN 35.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration C DN 35 complet + module PFC	4	4.440-627.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m		Flexible d'aspiration électroconducteur. L=2,5 m. Avec coude et module (4.060-420.0), avec raccordement par baïonnette côté aspirateur et raccord C 35 côté accessoire. Pour NT 361 Eco/Te/M/TEA/M A, NT 561 et NT 611 Eco/Te/M/TEA/M A.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration C DN 35, complet + module PFC, él.	5	4.440-654.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m		Flexible d'aspiration électroconducteur de 2,5 m de long avec coude (C-DN 35) et module (4.060-478.0), avec aussi raccordement par baïonnette côté appareil et raccord C 35 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
<b>Kits de réparation</b>								
Kit de réparation, C 35	6	2.639-682.0	1 pièce(s)	C- 35			Kit de réparation flexible d'aspiration (système à clip).	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation, C 40	7	2.639-873.0	1 pièce(s)	C- 40				<input type="checkbox"/>
Kit de réparation, DN 35	8	2.862-036.0	4 pièce(s)	DN 35				<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration (fixation par clip)</b>								
Flexible d'aspiration	9	6.906-241.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m		Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
	10	6.906-275.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m		Flexible d'aspiration de 2,5 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
	11	6.906-500.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m		Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration (système d'attache), C 35, 10 m, aspirateurs eau et poussières	12	6.906-242.0	1 pièce(s)	DN 35	10 m		Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration complets</b>								
Flexible d'aspiration, complet, 35 mm 4 m	13	4.440-287.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet	14	4.440-264.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m			<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet	15	4.440-328.0	1 pièce(s)	DN 61	3 m		Flexible industriel, PVC / élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet	16	4.440-467.0	1 pièce(s)	DN 61	10 m		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet, électroconducteur	17	4.440-616.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m		électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet	18	4.440-461.0	1 pièce(s)	DN 27	7 m		Plastique, avec manchon de raccordement pour outil électroportatif, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	19	4.440-263.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m		Plastique.	<input type="checkbox"/>
	20	4.440-303.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m		Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet	21	4.440-463.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	22	4.440-466.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m		électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	23	4.440-612.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m		Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration avec alimentation en air comprimé intégrée</b>								
Flexible d'aspiration avec alimentation en air comprimé intégrée	24	2.860-197.0		DN 35	5 m			<input type="checkbox"/>
	25	2.860-198.0		DN 35	5 m			<input type="checkbox"/>
<b>Raccord de flexible</b>								
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	26	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32			Pour le raccordement de deux flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 611 ECO K

## 1.146-210.0



27



28

		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement, DN 40, à filetage intérieur	27	6.900-286.0	1 pièce(s)	DN 40			Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage des deux côtés. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration DN 40 sans raccord.	<input type="checkbox"/>
<b>Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)</b>								
Rallonge de flexible	28	6.906-344.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m		Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

# NT 611 ECO K 1.146-210.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Kit de transformation pour liquides non conducteurs</b>									
Kit de transformation pour liquides non conducteurs	1	2.882-517.0	1 pièce(s)					Pour arrêter l'appareil en cas d'aspiration de liquides non conducteurs comme les huiles et les graisses.	■


■ Standard. □ Accessoires optionnels.





# NT 611 ECO K

## 1.146-210.0



		Référence	Quantité	Largeur		Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
Panier à copeaux	1	5.737-007.0	1 pièce(s)				Plaque d'acier inox perforée pour les gros déchets courants (uniquement pour NT 611 & NT 55/1 Eco)	<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	2	5.031-436.0					Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 611 ECO K 1.146-210.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.