



## NT 30/1 Tact Te L

Der Handwerkerfavorit unter den Nass-/Trockensaugern: Kärcher NT 30/1 Tact Te mit Gerätesteckdose (Ein-/Ausschaltautomatik) und Filterabreinigung Tact für unterbrechungsfreies Arbeiten.



### 1 Automatisches Filterabreinigungssystem Tact

- Vollautomatisch und ohne Saugkraftverlust reinigt sich der Filter mit kraftvollen Luftstößen von selbst.
- Marktweit einmalige Filterstandzeit von mindestens 180 kg Feinstaub.

### 2 Werkzeugmuffe mit Falschlufschieber und Gummiaufsatz

- Die neue Werkzeugmuffe sorgt für eine optimale Verbindung zum Elektrowerkzeug.
- Über den Drehring am Grundkörper der Muffe kann die Saugkraft reguliert werden.

### 3 Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik

- Te-Versionen sind serienmäßig mit Steckdose, Ein-/Ausschaltautomatik und Antistatikvorbereitung ausgestattet.

### 4 Komfortable, seitliche Aufbewahrungsmöglichkeit von Fugendüse und Werkzeugmuffe

- Durch die integrierte Aufbewahrung sind alle Zubehöre verliersicher verstaut und stets griffbereit.



## NT 30/1 Tact Te L

- PES-Flachfallenfilter
- Antistatikvorbereitung
- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)

### Technische Daten

|                                 |                    |                         |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Bestell-Nr.</b>              | 1.148-212.0        |                         |
| <b>EAN-Code</b>                 | 4054278276243      |                         |
| <b>Stromart</b>                 | <b>Ph / V / Hz</b> | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| <b>Luftmenge</b>                | <b>l/s</b>         | 74                      |
| <b>Vakuum</b>                   | <b>mbar / kPa</b>  | 254 / 25,4              |
| <b>Behälterinhalt</b>           | <b>l</b>           | 30                      |
| <b>Behältermaterial</b>         | Kunststoff         |                         |
| <b>Aufnahmeleistung</b>         | <b>W</b>           | 1380                    |
| <b>Standardnennweite</b>        | DN 35              |                         |
| <b>Länge Gummnetz-kabel</b>     | 7,5                |                         |
| <b>Schalldruckpegel</b>         | <b>dB(A)</b>       | 69                      |
| <b>Gewicht</b>                  | <b>kg</b>          | 13,5                    |
| <b>Gewicht inkl. Verpackung</b> | <b>kg</b>          | 18,17                   |
| <b>Abmessungen (L × B × H)</b>  | <b>mm</b>          | 560 × 370 × 580         |

### Ausstattung

|   |                       |                           |                                |                   |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Saugschlauch</b>                                 | <b>m</b>              | 4 / mit Krümmer           | <b>Filterabreinigung</b>       | Tact Filter Clean |
| <b>Saugrohr</b>                                     | <b>Stück × m / mm</b> | 2 × 0,55 / 35 / Edelstahl | <b>Stoßfester Umlaufschutz</b> | ■                 |
| <b>Filtertüte</b>                                   | <b>Stück</b>          | 1 / Vlies                 | <b>Schutzklasse</b>            | I                 |
| <b>PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung</b>    | <b>Stück</b>          | 1                         | <b>Stopplenkrolle</b>          | ■                 |
| <b>Nass-/Trockenbodendüse</b>                       | <b>mm</b>             | 360 / Normal              |                                |                   |
| <b>Fugendüse</b>                                    |                       | ■                         |                                |                   |
| <b>Anschlussmuffe für E-Werkzeuge</b>               |                       | ■                         |                                |                   |
| <b>Abschaltautomatik bei max. Füllmenge</b>         |                       | ■                         |                                |                   |
| <b>Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge</b> |                       | ■                         |                                |                   |
| <b>Antistatikvorbereitung</b>                       |                       | ■                         |                                |                   |
| <b>Flachfallenfilter</b>                            |                       | PES                       |                                |                   |

■ Im Lieferumfang enthalten.

# NT 30/1 TACT TE L

## 1.148-212.0

**KÄRCHER**



|  |    | Bestell-Nr. | Anzahl   |  |  |  | Preis | Beschreibung  |   |
|--|----|-------------|----------|--|--|--|-------|---|---|
| <b>Flachfaltenfilter PES</b>                   |    |             |          |  |  |  |       |   |   |
| Flachfaltenfilter Wet & Dry                    | 1  | 6.907-662.0 | 1 Stück  |  |  |  |       | Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobstaub der Staubklassen M und L.                              | ■ |
| <b>Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H</b>   |    |             |          |  |  |  |       |   |   |
| Flachfaltenfilter HEPA                         | 2  | 6.904-242.0 | 1 Stück  |  |  |  |       | Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (HEPA 13) - mit Glasfaserlagen erhöht die Filterleistung beim Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben.                    | □ |
| Flachfaltenfilter Safety/HEPA                  | 3  | 6.907-671.0 | 1 Stück  |  |  |  |       | Flachfaltenfilter Safety/HEPA aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit rotem Etikett. Zertifiziert für Staubklasse H. Zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobstaub und Flüssigkeiten.   | □ |
| <b>Flachfaltenfilter Papier</b>                |    |             |          |  |  |  |       |   |   |
| Flachfaltenfilter Dry                          | 4  | 6.904-367.0 | 1 Stück  |  |  |  |       | Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobstaub der Staubklassen L und M.  | □ |
| <b>Flachfaltenfilter PTFE</b>                  |    |             |          |  |  |  |       |   |   |
| Flachfaltenfilter Ultimate                     | 5  | 6.907-455.0 | 1 Stück  |  |  |  |       | Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobstaub der Staubklassen M und L.           | □ |
| <b>Grobstaubfilter für Nasssaugbetrieb</b>     |    |             |          |  |  |  |       |   |   |
| Grobstaubfilter Nass-/Trockensauger            | 6  | 6.904-287.0 | 1 Stück  |  |  |  |       | Grobstaubfilter mit Metalllochblech und Schaumstoffdichtung zum Schutz der Turbinen der meisten einmotorigen Nass-/Trockensauger der Tact- und Ap-Klasse von Kärcher.                       | □ |
| <b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b> |    |             |          |  |  |  |       |   |   |
| Plastiksack zur staubfreien Entsorgung         | 7  | 2.889-158.0 | 10 Stück |  |  |  |       | PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.  | □ |
| <b>Stofffilter</b>                             |    |             |          |  |  |  |       |   |   |
| Kerzenfilter Wood                              | 8  | 2.414-000.0 | 1 Stück  |  |  |  |       | Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs der Staubklassen M und L.                           | □ |
| Membranfilter                                  | 9  | 2.889-281.0 | 1 Stück  |  |  |  |       | Zusätzlicher Membranfilter aus Vliesstoff für die Geräte der Tact- und Ap-Reihe. Direkt über den Behälter zu ziehen, ermöglicht er das Saugen ohne Filtertüte. Wasch- und wiederverwendbar. | □ |
| <b>Vliesfiltertüten</b>                        |    |             |          |  |  |  |       |   |   |
| Vliesfiltertüten                               | 10 | 2.889-154.0 | 5 Stück  |  |  |  |       | Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.   | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 30/1 TACT TE L

## 1.148-212.0



|   |    | Bestell-Nr. | Anzahl  | Nennweite | Länge  | Breite | Preis | Beschreibung   |                                     |  |
|---|----|-------------|---------|-----------|--------|--------|-------|--|-------------------------------------|--|
| <b>Krümmmer, Kunststoff</b>                           |    |             |         |           |        |        |       |  |                                     |  |
| Krümmmer Adv DN 35                                    | 1  | 2.889-170.0 | 1 Stück | DN 35     |        |        |       | Ergonomischer Krümmmer für das neue Clipseystem.   | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Krümmmer mit Falschlufschieber, antistatisch, DN 35   | 2  | 2.889-148.0 | 1 Stück | DN 35     |        |        |       | Ergonomischer Krümmmer für das neue Clipseystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.   | <input type="checkbox"/>            |  |
| Krümmmer Adv, elektrisch leitend, DN 35               | 3  | 2.889-168.0 | 1 Stück | DN 35     |        |        |       | Ergonomischer Krümmmer für das neue Clipseystem. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.   | <input type="checkbox"/>            |  |
| Krueimmer NW40  | 4  | 2.889-171.0 | 1 Stück | DN 40     |        |        |       | Krümmmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.  | <input type="checkbox"/>            |  |
| Krümmmer elektrisch leitend NW40                      | 5  | 2.889-172.0 | 1 Stück | DN 40     |        |        |       | Krümmmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.  | <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>Bodendüsen</b>                                     |    |             |         |           |        |        |       |  |                                     |  |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35         | 6  | 2.889-152.0 | 1 Stück | 35        |        | 360 mm |       | 360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.  | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35    | 7  | 6.906-512.0 | 1 Stück | DN 35     |        | 300 mm |       | Nass-/Trockenbodendüse aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Ausgestattet mit seitlichen Rollen, Bürststreifen und Gummilippen. Arbeitsbreite: 300 mm.                                  | <input type="checkbox"/>            |  |
| Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35              | 8  | 6.906-384.0 | 1 Stück | 35        |        | 370 mm |       | Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürststreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger. | <input type="checkbox"/>            |  |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35, 400 mm | 9  | 2.889-118.0 | 1 Stück | 35        |        | 400 mm |       | Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.   | <input type="checkbox"/>            |  |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40         | 10 | 2.889-153.0 | 1 Stück | 40        |        | 360 mm |       | 360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.  | <input type="checkbox"/>            |  |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35    | 11 | 2.889-173.0 | 1 Stück | 35        |        | 300 mm |       | 300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.  | <input type="checkbox"/>            |  |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40    | 12 | 2.889-174.0 | 1 Stück | 40        |        | 360 mm |       | Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.   | <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>Fugendüsen</b>                                     |    |             |         |           |        |        |       |  |                                     |  |
| Fugendüse DN 35 Nass-/Trockensauger 225 mm            | 13 | 2.889-159.0 | 1 Stück | 35        | 225 mm |        |       | Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.   | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Fugendüse NT Tact DN 40                               | 14 | 2.889-160.0 | 1 Stück | 40 mm     | 225 mm |        |       | Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe.  | <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>Saugrohre, Edelstahl</b>                           |    |             |         |           |        |        |       |  |                                     |  |
| Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Edelstahl                | 15 | 2.889-192.0 | 2 Stück | 35        | 550 mm |        |       | Edelstahlsaugrohr-Set (2-mal 0,55 m).  | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl                | 16 | 2.889-194.0 | 2 Stück | 40        | 550 mm |        |       | Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).  | <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>Allzweckbürsten</b>                                |    |             |         |           |        |        |       |  |                                     |  |
| Allzweckbürste  | 17 | 6.900-425.0 | 1 Stück | 35 mm     | 120 mm |        |       | Allzweckbürste PPN-Borsten   | <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>Autosaugdüsen</b>                                  |    |             |         |           |        |        |       |  |                                     |  |
| Autodüse  | 18 | 6.906-108.0 | 1 Stück | DN 35     |        | 90 mm  |       | Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.                                | <input type="checkbox"/>            |  |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 30/1 TACT TE L

## 1.148-212.0



|  |    | <b>Bestell-Nr.</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Nennweite</b> | <b>Länge</b> | <b>Breite</b> | <b>Preis</b> | <b>Beschreibung</b>   |                          |
|--|----|--------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|---|--------------------------|
| <b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b> |    |                    |               |                  |              |               |              |   |                          |
| Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°         | 19 | 6.902-104.0        | 1 Stück       | 35 mm            | 220 mm       |               |              | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
|  | 20 | 6.902-105.0        | 1 Stück       | 40 mm            | 220 mm       |               |              | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kombidüsen, trocken</b>             |    |                    |               |                  |              |               |              |   |                          |
| Kombidüse, DN35, 270 mm                | 21 | 6.906-511.0        | 1 Stück       | DN 35            |              | 270 mm        |              | Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsole, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Saugpinsel</b>                      |    |                    |               |                  |              |               |              |   |                          |
| Saugpinsel DN 35                       | 22 | 6.903-862.0        | 1 Stück       | 35 mm            |              | 70 mm         |              | Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaarbörsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 x 45 mm.                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Saugrohre, Metall</b>               |    |                    |               |                  |              |               |              |   |                          |
| Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall    | 23 | 2.889-191.0        | 2 Stück       | 35               | 550 mm       |               |              | Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.   | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 30/1 TACT TE L 1.148-212.0

**KÄRCHER**




|  |    | Bestell-Nr. | Anzahl  | Nennweite | Länge |  | Preis | Beschreibung  |   |
|--|----|-------------|---------|-----------|-------|--|-------|---|---|
| <b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>                 |    |             |         |           |       |  |       |   |   |
| Saugschlauch DN 35 4m                                      | 1  | 2.889-135.0 | 1 Stück | DN 35     | 4 m   |  |       | 4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.   | ■ |
| Saugschlauch DN 35 Clip Bajonett 2,5 m Nass-/Trockensauger | 2  | 2.889-134.0 | 1 Stück | DN 35     | 2,5 m |  |       | 2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.   | □ |
| Saugschlauch, elektrisch leitend, DN 35, 2,5 m             | 3  | 2.889-136.0 | 1 Stück | DN 35     | 2,5 m |  |       | Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.                                   | □ |
| Saugschlauch, elektrisch leitend                           | 4  | 2.889-137.0 | 1 Stück | DN 35     | 4 m   |  |       | 4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.                           | □ |
| Saugschlauch DN 40, Länge 4 m                              | 5  | 2.889-138.0 | 1 Stück | DN 40     | 4 m   |  |       | 4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.   | □ |
| Saugschlauch   | 6  | 2.889-139.0 | 1 Stück | DN 40     | 2,5 m |  |       | Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.  | □ |
| Saugschlauch, ölbeständig                                  | 7  | 2.889-140.0 | 1 Stück | DN 40     | 4 m   |  |       | Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.  | □ |
| Saugschlauch, elektrisch leitend                           | 8  | 2.889-141.0 | 1 Stück | DN 40     | 4 m   |  |       | 4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.                                     | □ |
|  | 9  | 2.889-142.0 | 1 Stück | DN 40     | 2,5 m |  |       | Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.                                  | □ |
| T / NT Saugschlauch DN 35                                  | 10 | 2.889-161.0 | 1 Stück | DN 35     | 2 m   |  |       | 2 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, DN 35. Ideal für Kärcher Trockensauger. Robust, flexibel und langlebig. | □ |
| <b>Reparatursets</b>                                       |    |             |         |           |       |  |       |   |   |
| Reparaturset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger   | 11 | 2.889-149.0 | 1 Stück | DN 35     |       |  |       | Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.   | □ |
| Reparaturset DN 40 Nass-/Trockensauger                     | 12 | 2.889-150.0 | 1 Stück | DN 40     |       |  |       | Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.   | □ |
| <b>Verlängerungsschläuche (Clipsystem)</b>                 |    |             |         |           |       |  |       |   |   |
| Verlängerungsschlauch DN 35 Clip 2,5 m                     | 13 | 2.889-145.0 | 1 Stück | DN 35     | 2,5 m |  |       | Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.   | □ |
| Verlängerungsschlauch                                      | 14 | 2.889-146.0 | 1 Stück | DN 40     | 2,5 m |  |       | Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.   | □ |
| Verlängerungsschlauch DN 35 elektrisch leitend 2,5 m       | 15 | 2.889-343.0 | 1 Stück | DN 35     | 2,5 m |  |       |   | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 30/1 TACT TE L

## 1.148-212.0



|  |   | Bestell-Nr. | Anzahl  | Nennweite |  |  | Preis | Beschreibung  |
|--|---|-------------|---------|-----------|--|--|-------|---|
| <b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend</b> |   |             |         |           |  |  |       |   |
| Werkzeugmuffe DN 35, Clip-System                                   | 1 | 2.889-151.0 | 1 Stück | 35 mm     |  |  |       | Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschlufschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge. <input checked="" type="checkbox"/>   |
| <b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>                        |   |             |         |           |  |  |       |   |
| Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35                                 | 2 | 5.407-005.0 |         |           |  |  |       | Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. <input type="checkbox"/>                |
| Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40                                 | 3 | 5.407-006.0 |         | DN 40     |  |  |       | Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. <input type="checkbox"/> |
| <b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar</b>                  |   |             |         |           |  |  |       |   |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35                  | 4 | 5.453-016.0 | 1 Stück | 35 mm     |  |  |       | 3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch. <input type="checkbox"/>                           |

Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.

# NT 30/1 TACT TE L 1.148-212.0



|                        |   | Bestell-Nr. | Fördermenge | Zulauftemperatur | Länge | Länge | Preis | Beschreibung   |                          |
|------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------|-------|-------|--|--------------------------|
| <b>Teleskopstangen</b> |   |             |             |                  |       |       |       |  |                          |
| Teleskopstange TL 10 H | 1 | 4.762-611.0 |             | max. 60 °C       |       |       |       | Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen.  | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstange TL 10 C | 2 | 4.762-612.0 |             | max. 60 °C       |       |       |       | Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar. | <input type="checkbox"/> |
| TL Saugeradapter       | 3 | 9.751-306.0 |             |                  |       |       |       | TL Saugeradapter für Teleskopstangen mit 10 und 14 m Länge bestehend aus Saugkrümmeranschluss (DN 35, DN 40) und einem Anschluss für die Saugdüsen.                                    | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



# NT 30/1 TACT TE L

## 1.148-212.0



|  |   | Bestell-Nr. | Nennweite |  |  |  | Preis | Beschreibung   |                          |
|--|---|-------------|-----------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| <b>Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger</b> |   |             |           |  |  |  |       |  |                          |
| Universal-Handwerk- und Gewerbeset                   | 1 | 2.637-595.0 | DN 35     |  |  |  |       | Nass-/Trocken-Zubehörset (DN 35) für Sauger von Kärcher zum Einsatz in Handwerk und Gewerbe. Das Handwerkset besteht aus Allzweckbürste, Fugen-, Polster-, Kombiboden und Nassbodendüse. | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Autoreinigung                             | 2 | 2.862-166.0 | DN 35     |  |  |  |       | Zubehörset in Nennweite DN 35 zur Fahrzeuginnenreinigung für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Das Set beinhaltet diverse Düsen sowie Adapterstücke in den Nennweiten DN 35 und DN 40.    | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 30/1 TACT TE L

## 1.148-212.0



|                                     |   | Bestell-Nr. | Anzahl  | Breite |  |  | Preis | Beschreibung   |                          |
|-------------------------------------|---|-------------|---------|--------|--|--|-------|--|--------------------------|
| <b>Sonstiges</b>                    |   |             |         |        |  |  |       |  |                          |
| Bohrstaubbüse                       | 1 | 2.679-000.0 | 1 Stück |        |  |  |       | Bohrstaubbüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.   | <input type="checkbox"/> |
| ABS Zyklonvorabscheider CS 40 Me    | 2 | 2.863-027.0 | 1 Stück |        |  |  |       | Der Anbausatz Zyklonvorabscheider CS 40 Me für Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes, hocheffizientes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35 | 3 | 2.889-312.0 |         |        |  |  |       | Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Anschluss elektr. leitend   | 4 | 5.031-436.0 |         |        |  |  |       | Elektrisch leitender, universell einsetzbarer Adapter zur Verbindung alter NT-Schläuche der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.    | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.