

KM 150/500 R Bp Pack

Vollhydraulische Industriekehrmaschine mit robuster Auslegung für härteste Einsätze z. B. in der Baustoff- und Metallindustrie, in Gießereien oder anderen Betrieben mit hohem Schmutz-anfall.











- 1 Leistungsfähiges Filtersystem
- Flachfaltenfilter mit 7 m² Filterfläche.
- Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer.

- 3 Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit
- Einfachste Technik mit bewährten Komponenten: vollhydraulischer Antrieb, Elektrik statt Elektronik.
- Leichter Zugang zum Motorraum für schnelle und einfache Wartung.

2 Komfortabler Arbeitsplatz

- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.
- Alle Anzeigen im Blickfeld.





KM 150/500 R Bp Pack

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch
- Wartungsarm

Technische Daten		
Bestell-Nr.		1.186-130.0
EAN-Code		4039784654167
Antriebsart		Elektrisch
Fahrantrieb		Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung	V / kW	48 / 10
Max. Flächenleistung	m²/h	12000
Arbeitsbreite	mm	1200
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1500
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1800
Batteriekapazität	Ah	700
Batteriespannung	V	48
Batterielaufzeit	h	max. 2,5
Kehrgutbehälter	1	500
Steigfähigkeit	%	12
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	8
Filterfläche	m²	7
Gewicht	kg	2690
Gewicht, betriebsbereit	g	2690
Abmessungen (L × B × H)	mm	2442 × 1570 × 1640
Ausstattung		

A 4 - 44			
Ausstattung			
Filterabreinigung manuell		Batterieanzeige	
Hauptkehrwalze einstellbar	•	Betriebsstundenzähler	•
Servolenkung		Räder, vollgummi	•
Batterie und Einbauladegerät inkl.	•		
Kehrschaufelprinzip			
Fahrantrieb vorwärts			
Fahrantrieb rückwärts			
Absaugung	•		
Hydr. Hochentleerung			







		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Batteriespan- nung	Batte- rieka- pazität	Batte- rietyp	Preis	Beschreibung	
Antriebsbatterien					•				\dashv
Batterie	1	6.654-280.0		48 V	700 Ah	war- tungs- arm		Mit zentralem Befüllsystem. Bis zu 3 Stunden Laufzeit ohne Laden.	•
Ladegeräte									
Ladegerät	2	6.654-281.0		48 V		separat		Zum Laden der Batterie 6.654-280.0.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.









				T				I	
		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durch- messer		Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter			•	'	'				
Flachfaltenfilter grün	1	6.988-159.0						Flachfaltenfilter mit erhöhtem Abscheidegrad. Spart Wartungskosten und sorgt für eine optimale Abluftreinigung.	
Flachfaltenfilter weiß	2	6.987-177.0						Kunststofffilter für Standardanwendungen.	
Standardkehrwalze									
Standardkehrwalze	3	6.987-085.0		1194 mm	380 mm			Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbe- borstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflä- chen. Lange Lebensdauer.	•
Hauptkehrwalze weich									
Hauptkehrwalze weich	4	6.987-464.0		1194 mm	380 mm			Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	
Hauptkehrwalze weich / Natur	5	6.987-437.0		1194 mm	380 mm			Mit Naturborsten speziell zum Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	
Hauptkehrwalze hart									
Hauptkehrwalze hart	6	6.987-436.0		1194 mm	380 mm			Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.









		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durch- messer		Preis	Beschreibung
Seitenbesen Standard								
Seitenbesen Standard	1	6.987-083.0			550 mm			Nässefeste Universalbeborstung mit langer Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.
Seitenbesen hart								
Seitenbesen hart	2	6.905-773.0			550 mm			Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.
Seitenbesen mit Stahlborsten								
Seitenbesen mit Stahlborsten	3	6.905-619.0			550 mm			Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich.
Seitenbesen weich								
Seitenbesen weich	4	6.905-620.0			550 mm			Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.





		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespan- nung	Batte- rieka- pazität	Batte- rietyp	Preis	Beschreibung
Zubehör für Batterien								
Behälter mit Wandhalterung	1	2.641-243.0	1 Stück			war- tungs- arm		Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.

 $[\]blacksquare$ Im Lieferumfang enthalten. \qed Mögliches Zubehör.



















		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk			Preis	Beschreibung		
Beleuchtung				'					
Arbeitsbeleuchtung	1	2.851-279.0	2.851-279.7				Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großei Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.	r	
Kehren / Saugen									
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	2	2.852-884.0	2.852-884.7				Halterung für Industriekehrmaschinen zur Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher. Erleichtert die Reinigung von Ecken und Zwischenräumen in einem Arbeit schritt.		
Seitenbesenabdeckung	3	2.851-287.0	2.851-287.7				Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubauf-		
	4	2.851-287.7	2.851-287.7				wirbelung.		
Sonstige Anbausätze									
Komfortsitz	5	6.373-014.0					Für einen erhöhten Fahrkomfort.		
ABS Rammschutz	6	2.852-621.0							
ABS nass Kehren KM 150/500	7	2.852-821.0	2.852-821.7						
Edelstahl-Kehrgutbehälter	8	6.961-927.7	6.961-927.7				Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Kehrgut und Einsatzbere che mit erhöhter Korrosionsgefahr.	i-	
Schutzdach									
Schutzdach KM 150 - 170 R	9	2.852-688.0	2.852-688.7						
Fahrerschutzkabine									
Fahrerschutzkabine mit Front- scheibe und Scheibenwischer	10	2.851-270.7	2.851-270.7				Das Dach mit Frontscheibe und Scheibenwischer schützt de Fahrer vor herunterfallenden Gegenständen.	en [
Fahrerschutzkabine	11	2.851-268.7	2.851-268.7				Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335 2-72.	-	
Seitenbesen links					 				
ABS 2. Seitenbesen links	12	2.851-274.0	2.851-274.7				Seitenbesen komplett inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.		

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.





		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk		Preis	Beschreibung	
Bereifung, pannensicher							
Rad Vollgummi nichtkreidend	1	6.435-176.0				Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.