



## KM 100/100 R G

Machine autoportée confortable et moderne pour une utilisation professionnelle à l'extérieur et à l'intérieur pour les superficies comprises entre 8 000 et 10 400 m<sup>2</sup>/h.



### 1 Pare-chocs

- Protège la balayeuse des obstacles au sein de la zone à nettoyer.

### 2 Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre

- A chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail.
- Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement.

### 3 Facile à entretenir

- Remplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.

### 4 Concept d'utilisation Easy Operation

- Balayage confortable grâce à un agencement logique et compréhensible de tous les éléments de commande, ainsi en permanence à portée de main et dans le champ de vision.
- Symboles uniformes pour toutes les balayeuses Kärcher.



## KM 100/100 R G

- Décolmatage automatique du filtre
- Conception ergonomique
- Entièrement hydraulique, nécessitant peu de maintenance

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.280-105.0	
<b>Code EAN</b>	4039784468580	
<b>Traction</b>	Moteur 4 temps	
<b>Entraînement - puissance</b>	<b>kW</b>	6,7
<b>Rendement surfacique max.</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	8000
<b>Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	10400
<b>Largeur de travail</b>	<b>mm</b>	700
<b>Largeur de travail avec un balai latéral</b>	<b>mm</b>	1000
<b>Largeur de travail avec deux balais latéraux</b>	<b>mm</b>	1300
<b>Cuve à déchets</b>	<b>l</b>	100
<b>Franchissement de déclivités</b>	<b>%</b>	18
<b>Vitesse de travail</b>	<b>km/h</b>	8
<b>Surface filtrante</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	6
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	340
<b>Dimensions (L × l × H)</b>	<b>mm</b>	2006 × 1005 × 1343

### Équipement

■ <b>Filtre rond en polyester</b>	■ <b>Compteur d'heures de service</b>
■ <b>Décolmatage manuel du filtre</b>	■ <b>Fonction balayage, débrayable</b>
■ <b>Nettoyage automatique du filtre</b>	■ <b>Roues, sur pneus</b>
■ <b>Balai principal flottant</b>	
■ <b>Régulation du courant d'aspiration</b>	
■ <b>Flap pour gros déchets</b>	
■ <b>Balayage par projection</b>	
■ <b>Traction marche avant</b>	
■ <b>Traction marche arrière</b>	
■ <b>Aspiration</b>	
■ <b>Utilisation en extérieur</b>	

■ Standard.

# KM 100/100 R G

## 1.280-105.0



1

		Référence	Installé à l'usine	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif
<b>Batterie de démarrage et chargeur</b>								
Batterie 12 V / 44 Ah	1	7.654-001.0		12 V	50 Ah	Maintenance réduite		Batterie du starter.

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# KM 100/100 R G

## 1.280-105.0



		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Diamètre	Prix	Descriptif	
<b>Filtre rond</b>								
Filtre rond	1	6.414-532.0					Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
<b>Rouleau-balai standard</b>								
Balai principal standard 700 mm	2	6.906-375.0		700 mm	285 mm		Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 100/100 R.	■
<b>Balai principal souple</b>								
Rouleau de balayage principal souple / naturel	3	6.906-533.0		700 mm	285 mm		Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour KM 100/100 R.	□
<b>Balai principal dur</b>								
Rouleau-balai principal dur	4	6.906-532.0		700 mm	285 mm		Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 100/100 R.	□
<b>Rouleau-balai principal antistatique</b>								
Balai principal antistatique pour KM 100/100 R	5	6.906-534.0		700 mm	285 mm		Pour balayer les surfaces attirant l'électricité statique (moquettes, gazon artificiel, etc.)	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# KM 100/100 R G

## 1.280-105.0



		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Diamètre	Prix	Descriptif	
<b>Balai latéral standard</b>								
Balai latéral standard 450 mm	1	6.905-986.0			450 mm		Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
<b>Balai latéral dur</b>								
Balai latéral dur	2	6.906-065.0			450 mm		Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	□
<b>Balai latéral avec fils en acier</b>								
Balais latéraux avec poils en acier	3	6.906-022.0			450 mm		Pour décapage et élimination de la mousse, abrasif, uniquement pour l'extérieur. Pour KM 100/100 R.	□
<b>Balai latéral souple</b>								
Balai latéral souple	4	6.906-133.0			450 mm		Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# KM 100/100 R G

## 1.280-105.0

**KÄRCHER**



		Référence	Installé à l'usine				Prix	Descriptif	
<b>Éclairage</b>									
Éclairage de travail	1	2.640-551.0	2.640-551.7					Pour éclairage supplémentaire, par exemple dans les parkings souterrains ou entrepôts.	<input type="checkbox"/>
<b>Toit de protection avec gyrophare</b>									
Toit de protection pour l'utilisateur avec gyrophare	2	2.640-468.7	2.640-468.7					Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Balayage / aspiration</b>									
Flexible d'aspiration	3	2.641-689.0	2.641-689.7					Pour aspirer dans les recoins.	<input type="checkbox"/>
<b>Gyrophare</b>									
Gyrophare	4	2.643-886.0	2.643-886.7					Augmente la sécurité au travail	<input type="checkbox"/>
<b>balais latéraux gauches</b>									
Kit de 2 balais latéraux gauches	5	2.851-049.0	2.851-049.7					Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	<input type="checkbox"/>
	6	2.850-571.0	2.850-571.7					Complet, y compris balai latéral standard pour accroître la surface balayée	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# KM 100/100 R G 1.280-105.0



		Référence	Installé à l'usine			Prix	Descriptif	
<b>Pneu, anti-crevaisson</b>								
Pneus anticrevaision (jeu), entièrement en caoutchouc	1	2.640-431.7	2.640-431.7				Recommandé pour le balayage de copeaux métalliques, d'éclats de verre, etc.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.