



HD 18/50-4 Cage Classic *EU

Le HD 18/50-4 Cage Classic : le nettoyeur à ultra-haute pression de la gamme UHP Compact en cage mobile doté d'une puissance de nettoyage 30 kW, d'une pression de service de 500 bars et d'un débit de 30 l/min.



1 Soupape de décompression

- La soupape de décompression permet de réduire la pression dans le tuyau, qui reste ainsi flexible lorsque le pistolet est fermé.
- Empêche un recul brusque car la pression se fait progressivement en appuyant sur la gâchette du pistolet.

2 Haute mobilité

- Les grandes roues et un centre de gravité optimal assurent une mobilité élevée de l'appareil, malgré sa taille.
- Un crochet pour le transport pratique permet de faciliter le transport, même sur terrains accidentés.



HD 18/50-4 Cage Classic *EU

- Pompe de pression d'admission d'eau (en option)
- Dispositif de sécurité de manque d'eau en série

Caractéristiques techniques

Référence	1.367-160.0	
Code EAN	4054278223346	
Pression de service	bar / MPa	500 / 50
Débit	l/h	1800
Température d'alimentation	Température max. eau (°C)	max. 60
Carburant	Électrique	
Puissance du moteur	kW	30
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 380 - 415 / 50
Type de pompe	Manivelle	
Poids sans accessoires	kg	307
Poids (avec accessoires)	kg	321
Dimensions (L x l x H)	mm	747 x 1317 x 1093

Équipement

Démarrage électrique	-	
Flexible haute pression	m	20 / Usage intensif
Poignée-pistolet	Pistolet industriel	
Lance en acier inox	mm	700
Buse à jet plat	■	
Soupape de sécurité	■	
Compteur d'heures de service	■	

■ Standard.

HD 18/50-4 CAGE CLASSIC *EU 1.367-160.0

KÄRCHER



1-3




4




5



6-7, 9



8



10



11-16



17-18

		Référence	Longueur			Prix	Descriptif	
Flexibles haute pression								
Flexible haute pression	1	6.391-847.0					DN 10 20 m. 620 bar, M 22 × 1,5.	■
	2	6.391-846.0					DN 10 10 m. 620 bar, M 22 × 1,5.	□
	3	6.391-019.0					Flexible longue durée de vie, résistant à l'abrasion et souple, à raccord M 22 × 1,5, revêtu de plusieurs couches d'acier. Convient pour une pression de travail jusqu'à 620 bar.	□
Pistolets								
Pistolet industriel Kärcher	4	4.775-824.0					Pistolet industriel de pulvérisation à main 650 bar à débit optimisé. Robustesse et durabilité pour un usage professionnel. Matériaux en qualité alimentaire et résistants à l'eau de mer. Raccord pour flexible haute pression M 22 x 1,5.	■
Support d'épaule	5	2.639-251.0					Support d'épaule robuste, obligatoire en cas de force de réaction supérieure à 150 N. Compatible avec toutes les lances industrielles Kärcher.	□
Lances								
Lance 700 mm	6	4.760-679.0					700 mm. Avec raccord pour buses.	■
Lance d'incendie complet 60 Mpa 1050 mm	7	4.760-653.0					1050 mm. Avec raccord pour buses.	□
Lance d'incendie complet 1550 mm 65 MPa	8	4.760-675.3					1500 mm. Avec raccord pour buses.	□
Lance d'incendie complet 2050 mm 65 MPa	9	4.760-677.0					2050 mm. Avec raccord pour buses.	□
Rallonge pour lance	10	4.760-699.0					Rallonge lance d'arrosage 800 mm, 65 MPa.	□
Powerbuses								
Buse à jet plat	11	5.765-263.0					Buse à jet plat 15060 à 15° pour nettoyeur haute pression HD 18/50. Convient pour une pression jusqu'à 500 bar et jusqu'à 1800 l/h.	■
	12	2.113-073.0					Buse à jet plat 15075 à 15° pour nettoyeur haute pression HD 18/50. Réduit la pression d'eau de 500 à 350 bar tout en maintenant la puissance constante de 1800 l/h.	□
	13	2.113-075.0					Buse à jet plat 15095 à 15° pour nettoyeur haute pression HD 18/50. Réduit la pression d'eau de 500 à 250 bar tout en maintenant la puissance constante de 1800 l/h.	□
	14	2.113-077.0					Buse à jet plat 15120 à 15° pour nettoyeur haute pression HD 18/50. Réduit la pression d'eau de 500 à 150 bar tout en maintenant la puissance constante de 1800 l/h.	□
Buse à jet crayon 0046	15	5.765-264.0					Buse à jet crayon 0059 pour nettoyeur haute pression HD 18/50. Convient pour une pression de service jusqu'à 500 bar et jusqu'à 1800 l/h.	□
	16	2.113-074.0					Buse à jet crayon 075 pour nettoyeur haute pression HD 18/50. Réduit la pression d'eau de 500 à 350 bar tout en maintenant la puissance constante de 1800 l/h.	□
	17	2.113-076.0					Buse à jet crayon 095 pour nettoyeur haute pression HD 18/50. Réduit la pression d'eau de 500 à 250 bar tout en maintenant la puissance constante de 1800 l/h.	□
	18	2.113-078.0					Buse à jet crayon 120 pour nettoyeur haute pression HD 18/50. Réduit la pression d'eau de 500 à 150 bar tout en maintenant la puissance constante de 1800 l/h.	□
Kits de montage								
Kit pompe de gavage	19	2.637-017.0					Kit de montage pompe d'amorçage pour une alimentation plus sûre de la pompe haute pression. La pompe d'amorçage est à intégrer à l'appareil.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

HD 18/50-4 CAGE CLASSIC *EU

1.367-160.0

KÄRCHER



		Référence	Longueur				Prix	Descriptif	
Buse F98 pour dispositif de sablage	39	9.886-552.0						Jeu de trois buses pour tête de pulvérisation pour sablage. Taille de buse 0,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	40	9.886-538.0						Buse pour tête de pulvérisation pour sablage. Taille de buse 0,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Lance d'aspiration	41	6.025-258.0						Permet d'aspirer le liquide de pulvérisation.	<input type="checkbox"/>
Flexible pour produit de sablage	42	6.025-308.0						Flexible pour produit de sablage.	<input type="checkbox"/>
Outil de montage pour buses	43	6.025-257.0						Pour buses F98.	<input type="checkbox"/>
Sable	44	6.025-309.0						25 kg, 0,5-1 mm, sable de grenat.	<input type="checkbox"/>
	45	6.025-310.0						25 kg, 0,7-1,4 mm, sable de grenat.	<input type="checkbox"/>
Rotabuses multi-jet									
Corps de buse	46	9.917-677.0						Raccord tournant avec régime réglable en continu. Avec tube protecteur.	<input type="checkbox"/>
Tête porte-buses TD06	47	9.886-875.0						Porte-buse à 6 jets pour buse F21. Pour une pression de service jusqu'à 3 000 bar. Jet incliné à 30°, avec écran de protection et redresseur de flux.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.