



HD 13/35 Pe

Le nettoyeur très haute pression HD 13/35 Pe est un modèle à eau froide. Equipé d'un moteur thermique, ce nettoyeur est adapté pour des applications dans l'industrie et le bâtiment.



4-6 h




PNEUS ANTI-CREVAISON



E-Start



1



2



3

1 Réglage de la vitesse de rotation

- La vitesse de rotation est ralentie automatiquement à l'état de veille. Cela permet de ménager le moteur et d'économiser de l'énergie.

2 Mobilité

3 Indépendance



HD 13/35 Pe

- Pistolet industriel robuste
- Sécurité en cas de manque d'eau (en option)
- Réglage de la vitesse de rotation

Caractéristiques techniques

Référence	1.367-505.0	
Code EAN	4039784731004	
Pression de service	bar / MPa	100 - max. 350 / 10 - 35
Débit	l/h	500 - 1300
Température d'alimentation	Température max. eau (°C)	max. 60
Carburant	Essence	
Constructeur du moteur	Honda	
Type de moteur	GX 690	
Puissance du moteur	kW	16
Type de pompe	Pompe à vilebrequin hautes performances Kärcher	
Poids sans accessoires	kg	122
Poids (avec accessoires)	kg	150
Dimensions (L x l x H)	mm	930 x 800 x 920

Équipement

Démarrage électrique	■	
Flexible haute pression	m	10 / Usage intensif
Poignée-pistolet	Pistolet industriel	
Lance en acier inox	mm	700
Buse à jet plat	■	
Soupape de sécurité	■	
Compteur d'heures de service	■	

■ Standard.

HD 13/35 PE 1.367-505.0



		Référence	Longueur			Prix	Descriptif	
Sable	44	6.025-309.0					25 kg, 0,5-1 mm, sable de grenat.	<input type="checkbox"/>
	45	6.025-310.0					25 kg, 0,7-1,4 mm, sable de grenat.	<input type="checkbox"/>
Rotabuses multi-jet								
Corps de buse	46	9.917-677.0					Raccord tournant avec régime réglable en continu. Avec tube protecteur.	<input type="checkbox"/>
Tête porte-buses TD09	47	9.899-828.0					Porte-buse à 6 jets pour buse F21. Pour une pression de service jusqu'à 3 000 bar. Jet incliné à 35°, avec écran de protection et redresseur de flux.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.