

## NT 27/1 ADV

Le modèle NT 27/1 Advanced est un aspirateur eau et poussières performant doté d'une cuve en plastique et d'un large filtre cartouche pour une utilisation professionnelle. Il est particulièrement compact et équipé de série d'accessoires utiles.



### Référence

1.428-520.0

- Cartouche filtrante à surface filtrante agrandie
- Cuve plastique
- Large suceur d'aspiration de liquides

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784724327
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	67
Dépression	mbar / kPa	200 / 20
Contenance du réservoir	l	27
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	72
Poids sans accessoires	kg	7,5
Poids avec emballage	kg	9
Dimensions (L × l × H)	mm	420 × 420 × 525

### Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5 / avec coude
Tube d'aspiration	pièce(s) × m	2 × 0,5 / Métal
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Papier
Suceur sol eau/poussières	mm	400
Suceur fentes		■
Filtre à cartouche		Papier ■
Protection anti-chocs lors des déplacements		Papier ■
Classe de protection		■
■ Standard.		II

### Filtre cartouche avec flotteur

- Grande cartouche filtrante pour une puissance d'aspiration élevée et constante. Coupeur automatique de la turbine en cas de trop plein de liquides

### Bumper de protection

- La barre de protection qui entoure l'appareil le préserve des chocs, ainsi que les murs, les machines et les meubles environnants.

### Verrous métalliques robustes

- Verrous métalliques pour une fermeture des plus efficaces

## ACCESSOIRES POUR NT 27/1 ADV 1.428-520.0



		Référence	Descriptif	
<b>FILTRE CARTOUCHE</b>				
<b>Filtre cartouche papier</b>				
Filtre cartouche papier	1	6.414-789.0	Papier, surface filtrante agrandie	■
<b>COUDES</b>				
<b>Coude, plastique</b>				
Coude, NT, DN 35, plastique, attache 1.0 côté flexible, cône côté accessoire	2	5.031-718.0	Coude en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 1.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 1.0 côté flexible, cône côté accessoire	3	5.031-939.0	Coude électroconducteur en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 1.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	□
Coude, NT, DN 35, plastique, cône côté flexible, cône côté accessoire	4	6.902-009.0	Coude en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord conique aussi bien côté flexible que côté accessoire.	□
<b>Autres coudes</b>				
Coude, NT, DN 35, métal chromé, cône côté flexible, cône côté accessoire	5	6.900-519.0	Coude en métal chromé en DN 35 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le coude dispose d'un raccord conique aussi bien côté flexible que côté accessoire.	□
Coude, NT, DN 35, acier inoxydable, cône côté flexible, cône côté accessoire	6	6.903-141.0	Coude robuste en acier inoxydable en DN 35 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le coude dispose d'un raccord conique aussi bien côté flexible que côté accessoire.	□
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs pour sols</b>				
Suceur eau et poussières, plastique Adv, DN 35, 400 mm	7	2.889-118.0	Suceur polyvalent (DN 35) pour aspirer les grandes surfaces humides. Les raclettes en caoutchouc et les brosses peuvent être échangées facilement et rapidement.	■
Suceur eau et poussières, plastique standard, DN 35	8	6.906-512.0	Suceur eau et poussières en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé de roulettes latérales, de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc. Largeur de travail : 300 mm.	□
Suceur eau et poussières, aluminium, DN 35	9	6.906-384.0	35 mm × 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
<b>Suceurs à fentes</b>				
Suceur pour fentes, NT, DN 35, plastique, 210 mm	10	6.900-385.0	44 mm 300 mm. Plastique.	■
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, 250 mm	11	6.906-240.0	35 mm 250 mm Plastique.	■
Suceur pour fentes, NT, DN 35, métal, 370 mm	12	6.900-922.0	35 mm 500 mm. Métal.	□
Suceur pour fentes, NT, DN 40, plastique, 290 mm	13	6.903-033.0	40 mm 290 mm. Plastique.	□
<b>Brosses polyvalentes</b>				
Brosse polyvalente	14	6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 × 45 mm.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 27/1 ADV 1.428-520.0



		Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>				
<b>Brosses polyvalentes</b>				
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	15	6.900-425.0	Synthétique, garniture solide transparente, 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs auto</b>				
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	16	2.889-356.0	Suceur d'aspiration voiture DN 35 ergonomique et pratique en plastique, d'une largeur de travail de 100 mm pour le nettoyage intérieur des véhicules. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières dotés de coudes en DN 35.	<input type="checkbox"/>
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	17	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	18	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs combinés, poussière</b>				
Suceur combiné, DN 35, 270 mm	19	6.906-511.0	Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs tubes</b>				
Brosse radiateurs 35/100	20	6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
Brosse radiateurs 35/200	21	6.903-036.0	Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Pinceau d'aspiration</b>				
Pinceau d'aspiration	22	6.903-862.0	Suceur pinceau orientable (DN 35) doté de poils synthétiques haut de gamme. Dimensions de la garniture : 70 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs turbo</b>				
Suceur pour fauteuils Turbo	23	2.860-113.0	Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Suceur pour sols Turbo	24	2.860-114.0	Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>				
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>				
Tube d'aspiration	25	6.900-514.0	Métallisé, chromé	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>				
Tube d'aspiration	26	6.902-154.0	Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	<input type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, plastique</b>				
Tube d'aspiration	27	6.900-384.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>				
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)</b>				
Flexible d'aspiration avec coude, NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 1.0, baïonnette 1.0	28	4.440-626.0	Le flexible d'aspiration doté d'un coude en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 27/1 ADV

### 1.428-520.0



	Référence	Descriptif		
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>				
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)</b>				
Flexible de rallonge, NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 1.0, manchon de raccordement	29	6.906-237.0	Le flexible de rallonge en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, attache 1.0, baïonnette 1.0	30	6.906-241.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration avec coude, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 1.0, baïonnette 1.0	31	4.440-653.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur doté d'un coude en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 1.0, baïonnette 1.0	32	6.906-275.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 1.0, baïonnette 1.0	33	6.906-500.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
<b>Raccord de flexible</b>				
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	34	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration avec raccord conique</b>				
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, cône, baïonnette 1.0	35	4.440-287.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>				
<b>Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip</b>				
Manchon de raccordement pour outil électroportatif C 35, EL	36	5.453-042.0	Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	<input checked="" type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	37	5.453-048.0	Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	38	5.453-050.0	Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>				
Manchon de raccordement C-DN 35	39	5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable</b>				
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	40	5.453-016.0	Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	<input type="checkbox"/>
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	41	5.453-026.0	Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	42	6.902-059.0	Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 27/1 ADV 1.428-520.0



	Référence	Descriptif		
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>				
<b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable</b>				
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	43	6.902-095.0	Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon réducteur</b>				
Manchon réducteur NT avec système d'attache pour flexibles d'aspiration DN 40 vers accessoires DN 35	44	5.407-113.0	Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	45	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit manchon réducteur/élargisseur</b>				
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	46	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>JEUX DE SUCEURS</b>				
Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles rembourrés, pinceau d'aspiration, DN 35	47	2.860-116.0	Set de suceurs comprenant un suceur pour fentes, un suceur pour meubles et un suceur pinceau. Le set de suceurs est compatible avec tous les aspirateurs poussières ou aspirateurs eau et poussières Kärcher de diamètre nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>				
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	48	2.863-026.0	Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.	<input type="checkbox"/>
<b>SACS FILTRANTS</b>				
<b>Filtres papier</b>				
Sacs filtrants papier, 5 x , NT 27/1	49	6.904-290.0	Certifié pour la classe de poussières M. 5 unités	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE T/NT</b>				
<b>Sac filtrant pour liquides</b>				
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	50	6.904-171.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre tissu</b>				
Filtre à membrane, NT 27/1, NT 48/1, NT 351	51	6.906-103.0	Non tissé aiguilleté en polyester lavable (40 °C).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.