


## K 7 Compact Home

Un concentré de technologie dans un espace réduit. Le K 7 Compact est idéal pour une utilisation régulière et pour venir à bout de salissures importantes. Facile à utiliser et à transporter.



### 1 Système élaboré de rangement du flexible

- Le flexible peut être enroulé, fixé à l'aide d'une bande en caoutchouc et ressorti rapidement lors de l'utilisation suivante.
- Les petits appareils solides de la gamme Compacte sont dotés de deux poignées permettant de les emporter partout sans effort.

### 2 Moteur refroidi à l'eau et performances exceptionnelles

- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.

### 3 Poignée télescopique

- La poignée télescopique en aluminium peut être sortie pour le transport, puis de nouveau rentrée lorsque l'appareil doit être rangé.

### 4 Rangement des accessoires intégré sur l'appareil

- Rangement pratique et peu encombrant des accessoires.



## K 7 Compact Home

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>		1.447-054.0
<b>Code EAN</b>		4054278600741
<b>Pression</b>	bar / MPa	20-180 / 2-18
<b>Débit</b>	l/h	510
<b>Température d'alimentation max.</b>	Température max. eau (°C)	max. 60
<b>Puissance absorbée</b>	kW	2,2
<b>Poids sans accessoires</b>	kg	15,8
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	mm	378 x 291 x 516
<b>Type de courant</b>	V / Hz	230 / 50

### Équipement

<b>Poignée-pistolet</b>		G 180 Q
<b>Lance Vario Power</b>		■
<b>Flexible haute pression</b>	m	10 / PremiumFlex Anti-Twist
<b>Système Quick Connect côté appareil</b>		■
<b>Utilisation de détergents via</b>		Tuyau d'aspiration
<b>Aspiration d'eau</b>		■
<b>Filtre à eau intégré</b>		■
<b>Adaptateur raccord de tuyau d'arrosage A3/4"</b>		■
<b>Kit Home</b>		Nettoyeur de surfaces T 400, nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l
<b>Poignée télescopique</b>		■
<b>Élastique pour la fixation du flexible haute pression</b>		■

■ Standard.







# K 7 COMPACT HOME

## 1.447-054.0

**KÄRCHER**



		Référence				Prix	Descriptif	
<b>Rangements de tuyaux et dévidoirs</b>								
Station d'arrosage HR 7315 Kit	1	2.645-165.0					Station d'arrosage avec tambour-enrouleur amovible, compartiment pour accessoires ainsi que grande boîte de rangement et support pour lances d'arrosage. Avec un équipement complet.	<input type="checkbox"/>
Dévidoir kit HT 3.420 5/8"	2	2.645-167.0					Dévidoir enrouleur pré-monté avec timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée, manivelle en roue libre et fonction de pliage étudiée pour un rangement compact.	<input type="checkbox"/>
Station d'arrosage Premium Kit HR 7.315 1/2"	3	2.645-164.0					Station d'arrosage entièrement équipée. Avec tambour-enrouleur amovible, compartiment pour accessoires, grande boîte de rangement et support pour lances d'arrosage.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles</b>								
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	4	2.645-156.0					Set de raccordement pour nettoyeur haute pression et arrosage du jardin. Avec flexible PrimoFlex® de 10 m (3/4"), nez de robinet G3/4, raccord rapide universel et raccord universel avec Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	5	2.645-258.0					Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeur haute pression, arrosage du jardin). Avec flexible PrimoFlex® de 10 m (1/2"), raccord avec et sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0					Tuyau d'arrosage PrimoFlex® (1/2") de 20 m, durable, résistant à une température de -20 à 65 °C, non toxique, avec une armature résistante à la pression. Pression de cassure : 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0					Tuyau d'arrosage de qualité PrimoFlex® (3/4"). Longueur 25 m. Avec renfort tissé résistant à la pression. Sans danger pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bars. Grande résistance thermique, de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 1/2" - 20 m	8	2.645-318.0						<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 3/4" - 25 m	9	2.645-322.0						<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 1/2" - 20 m	10	2.645-324.0						<input type="checkbox"/>
<b>Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles</b>								
Raccord universel plus	11	2.645-193.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	12	2.645-194.0						<input type="checkbox"/>
Raccord universel Aquastop	13	2.645-192.0					Raccord universel avec Aquastop: une conception ergonomique pour une bonne tenue en main.	<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	14	2.645-006.0						<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G1 + réduction G3/4	15	2.645-007.0						<input type="checkbox"/>
Raccord laiton cuisine et s.d.b	16	2.645-010.0						<input type="checkbox"/>
Raccord universel	17	2.645-191.0					Raccord universel : une conception ergonomique pour une bonne tenue en main.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.