



IVS 100/75 Lp

Aspirateur industriel IVS 100/75 Lp de 7,5 kW de la gamme Super, équipé du système d'évacuation Longopac. Idéal pour l'aspiration de grandes quantités de matières, même de gravats lourds.




1 Télécommande en option

- Télécommande sans fil disponible en option permettant de commander l'appareil jusqu'à une distance de 30 m.
- Utilisation confortable de l'appareil et gain de temps grâce aux trajets inutiles évités.




2 Démarrage progressif respectueux du réseau électrique

- Le faible courant de démarrage permet d'éviter un creux de tension sur le réseau électrique.
- Les pics de consommation réduits font baisser les dépenses en énergie.



3 Manipulation facile de l'appareil

- Grâce aux crochets pour flexibles et au logement pour accessoires, les outils sont toujours bien rangés et à portée de main.
- Crochet pour câble intégré pour un rangement sûr du câble.



4 Structure de déplacement simple d'utilisation

- Retrait simple et rapide de la cuve directement via la poignée.
- La poignée pratique de la cuve aide à la tirer et à la pousser pour l'opération de vidage.



IVS 100/75 Lp

- Système d'évacuation Longopac
- Très grande surface filtrante
- Commutateur de changement de pôle

Caractéristiques techniques

Référence	1.573-821.0	
Code EAN	4054278243146	
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	148 / 536
Dépression	mbar / kPa	305 / 30,5
Puissance absorbée	kW	7,5
Surface filtrante	m²	2,2
Diamètre nominal de raccordement	DN 70	
Diamètre nominal pour accessoires	DN 70 / DN 50	
Niveau de pression acoustique	dB/A	73
Poids	kg	173
Dimensions (L × l × H)	mm	1202 × 686 × 1465

Équipement

Accessoires standard	non
-----------------------------	-----

IVS 100/75 LP 1.573-821.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 50	45	9.989-553.0		DN 50			Tube rallonge électroconducteur, très léger en carbone. Cône intérieur DN 50, longueur 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs standard								
Suceur standard PVC DN 50	46	9.989-673.0		DN 50			Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceur standard PVC DN 70	47	9.989-676.0		DN 70			Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Buse standard silicone DN40	48	9.988-401.0		DN 40			Suceur standard élastique en silicone, cône intérieur DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse standard silicone DN50	49	9.988-402.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Suceur standard silicone DN 70	50	9.989-672.0		DN 70			Suceur standard électroconducteur en silicone. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Buse standard caoutchouc décou- pable DN50	51	9.989-675.0		DN 50			Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Buse standard alu DN50	52	9.980-749.0		DN 50			Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceur standard alu DN 70	53	9.989-663.0		DN 70			Suceur standard en aluminium. Électroconducteur. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Suceurs standard flexibles								
Buse standard flexible PVC DN50	54	9.981-421.0		DN 50			Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, DN 50, avec bec en caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Buse standard flexible PVC DN70	55	9.981-422.0		DN 70			Suceur standard flexible, électroconducteur, DN 70, mit en caoutchouc bec.	<input type="checkbox"/>
Buse standard flexible coudée 90° PP DN50	56	9.981-430.0		DN 50			Suceur coudé flexible, électroconducteur, DN 50, longueur : 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs sol								
Suceur sol alu 200 mm DN 50	57	9.981-426.0		DN 50			Suceur sol, DN 50, d'une largeur d'aspiration de 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol alu 370 mm DN 50	58	9.989-664.0		DN 50			Suceur sol. 370 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	59	9.987-612.0		DN 50			Suceur sol polyvalent électroconducteur. Largeur 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol alu 500 mm DN 50	60	9.989-684.0		DN 50			Suceur sol, 500 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol alu el 500 mm DN50	61	9.981-925.0		DN 50			Suceur sol d'une largeur d'aspiration de 500 mm et articulation. DN 50, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50	62	9.988-115.0		DN 50			Suceur sol (370 mm) en acier inoxydable, électroconducteur, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Raclette en caoutchouc pour su- ceur sol, résist. à l'huile. 220 mm	63	9.981-923.0					Raclette en caoutchouc avec barrette en plastique pour suceur pour sol, largeur 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Raclette en caoutchouc pour su- ceur sol 370 mm	64	9.981-914.0					Raclette en caoutchouc avec barrette profilée pour suceur pour sol, largeur 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Raclette en caoutchouc pour su- ceur sol 500 mm	65	9.981-915.0					Raclette en caoutchouc résistante aux hydrocarbures avec barrette profilée pour suceur pour sol, largeur 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol, élément à brosse el. 370 mm	66	9.984-939.0					Raclette en caoutchouc électroconductrice pour suceur pour sol, largeur 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol, élément à brosse 500 mm	67	9.980-764.0					Kit de barrettes à brosse pour suceur sol 500 mm, avec barrette profilée.	<input type="checkbox"/>
Suceurs à rainures								
Suceur fente PP 15 mm x 145 mm DN50	68	9.988-117.0		DN 50			Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique. DN 52.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente PU 22 mm x 175 mm DN50	69	9.981-482.0		DN 50			Suceur pour fentes en PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente 18 mm x 120 mm DN50	70	9.981-442.0		DN 50			Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 17 millimètres.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente 25 mm x 120 mm DN50	71	9.981-465.0		DN 50			Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 25 mm.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

IVS 100/75 LP 1.573-821.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif		
Suceur fente 28 mm x 120 mm DN70	72	9.981-444.0		DN 70			Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 70, avec une largeur de fente de 30 mm.		<input type="checkbox"/>
Suceur fente acier inoxydable 22 mm x 220 mm DN50	73	9.988-123.0		DN 50			Suceur fente en acier inoxydable, DN 42, qualité alimentaire.		<input type="checkbox"/>
Suceurs flexibles à rainures									
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	74	9.988-403.0		DN 50			Suceur pour fentes souple en silicone, DN 50.		<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 11 mm x 58 mm DN40	75	9.989-681.0		DN 40			Suceur plat électroconducteur et souple, 11 x 58 mm.		<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 12 mm x 45 mm DN50	76	9.981-424.0		DN 50			Suceur plat galvanisé, flexible, électroconducteur, DN 50, avec une largeur de fente de 13 mm.		<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 20 mm x 45 mm DN50	77	9.981-425.0		DN 50			Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 50.		<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces									
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	78	9.988-119.0		DN 50			Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 52, qualité alimentaire.		<input type="checkbox"/>
Buse pour surface alu 150 mm DN50	79	9.989-665.0		DN 50			Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 50.		<input type="checkbox"/>
Suceurs pour liquides									
Buse liquides 900 mm DN50	80	9.981-427.0		DN 50			Suceur bypass, DN 50, longueur totale : 1000 mm.		<input type="checkbox"/>
Suceurs pour trous de perçage									
Buse trou borgne DN40	81	9.989-671.0		DN 40			Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre.		<input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	82	9.989-669.0		DN 40			Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40.		<input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	83	9.989-667.0		DN 40			Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre. DN 40.		<input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	84	9.989-670.0		DN 40			Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40.		<input type="checkbox"/>
Brosses standard									
Brosse standard 40 mm DN50	85	9.981-432.0		DN 50			Suceur à brosse plat DN 50.		<input type="checkbox"/>
Brosses pinceaux									
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	86	9.989-608.0		DN 50			Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 50.		<input type="checkbox"/>
Brosses grandes surfaces									
Brosse de surface 300 mm DN50	87	9.981-912.0		DN 50			Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.