




BP 3 Home and Garden

La pompe automatique BP 3 Home & Garden est idéale pour arroser efficacement son jardin, mais aussi pour alimenter en eau les installations de la maison.




1 Facilement utilisable pour la maison et le jardin

- Alimente le lave linge tout en générant une pression constante au jardin



2 Sûr et longue durée de vie

- Avec pré-filtre, clapet anti-retour et protection contre la marche à sec



3 Marche/Arrêt automatique

- La pompe se met en marche et s'arrête automatiquement



4 Aspiration optimale

- La pompe peut facilement aspirer l'eau jusqu'à 8m, par exemple un réservoir.



BP 3 Home and Garden

- Parfait pour la maison et le jardin
- Durée de service extra longue

Caractéristiques techniques

| | | |
|--|----------------------------------|-----------------|
| Référence EUI | 1.645-353.0 | |
| Code EAN | 4039784697744 | |
| Puissance moteur max. | W | 800 |
| Débit max. | l/h | < 3300 |
| Hauteur refoulement / pression max. | m / bar | 40 / 4 |
| Hauteur d'aspiration | m | 8 |
| Température d'admission d'eau | Température max. eau (°C) | max. 35 |
| Poids sans accessoires | kg | 10,19 |
| Dimensions (L x l x H) | mm | 230 x 540 x 373 |
| Filetage des raccords | | G1 |
| Câble d'alimentation H07RN-F | m | 1,85 |
| Voltage | V | 230 - 240 |
| Fréquence | Hz | 50 |

Équipement

| | | | |
|---|---|--|---|
| Raccord optimisé | ■ | Socle en caoutchouc rotatif réduisant le bruit | ■ |
| Sécurité anti-marche à sec | ■ | | |
| Ouverture de remplissage large | ■ | | |
| Adaptateur de raccordement Perfect-Connect pour pompes G1 | ■ | | |
| Pédale confortable | ■ | | |
| Fonction automatique de Marche/Arrêt | ■ | | |
| Pré filtre et clapet anti-retour inclus | ■ | | |
| Poignée ergonomique | ■ | | |
| Rangement du câble de la pompe | ■ | | |
| Panneau pour contrôle d'erreurs | ■ | | |
| Deux sorties d'eau | ■ | | |

■ Standard.

BP 3 HOME AND GARDEN

1.645-353.0

KÄRCHER



| Adaptateurs / Raccords | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Raccord mâle / mâle G1 => G1 | 1 | 6.997-473.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | À l'aide de cet élément de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec un raccordement d'eau. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Raccord en T, 2 voies G1 | 2 | 6.997-474.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | À l'aide de cet élément de raccordement 2 voies, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec deux raccordements d'eau. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2 | 3 | 6.997-359.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1". | <input type="checkbox"/> | |
| Raccord rapide complet 1/2" (13 mm) | 4 | 6.997-358.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Pour raccorder des flexibles à eau 1/2"(12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). | <input type="checkbox"/> | |
| Raccord rapide complet 3/4" (19mm) | 5 | 6.997-340.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés. | <input type="checkbox"/> | |
| Raccord pour flexible d'aspiration et tuyau d'arrosage 1" + 3/4" | 6 | 2.997-113.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Le raccord permet de brancher les flexibles d'aspiration et tuyaux d'arrosage aux côtés aspiration et refoulement des pompes. Le principe PerfectConnect garantit une étanchéité fiable. | <input type="checkbox"/> | |
| Raccords pour tuyaux d'aspiration 1" (25 mm) | 7 | 2.997-115.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Le raccord pour le branchement résistant à la dépression de la pompe côté aspiration des tuyaux d'aspiration sans filetage (compatible avec les tuyaux PE de diamètre 1"). Inclut le principe d'étanchéité PerfectConnect. | <input type="checkbox"/> | |
| Raccord pour tuyaux d'aspiration 1 1/4" (32 mm) | 8 | 2.997-116.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Le raccord permet un branchement résistant à la dépression d'un tuyau 1 1/4" côté aspiration d'une pompe. Inclut le principe PerfectConnect, pour une étanchéité fiable. | <input type="checkbox"/> | |
| Adaptateur de raccordement pour pompes (axial/radial), G1 | 9 | 2.997-120.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | L'adaptateur de raccordement (axial/radial) PerfectConnect relie les pompes Kärcher présentant un filetage intérieur G1 aux conduites d'eau et aux accessoires d'autres fabricants ainsi qu'aux accessoires Kärcher d'ancienne génération. | <input type="checkbox"/> | |
| Flexibles d'aspiration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuyau d'évacuation Ø 19mm, 25m | 10 | 6.997-347.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Flexible d'aspiration résistant à la dépression. Vendu au mètre et à couper à la longueur requise. | <input type="checkbox"/> | |
| Tuyau d'évacuation Ø 25mm, 25m | 11 | 6.997-346.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration prêt à l'emploi 3,5 m | 12 | 6.997-348.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Flexible d'aspiration résistant à la dépression complet et prêt au raccordement direct à la pompe. Pour prolonger l'ensemble d'aspiration ou utilisation avec des filtres d'aspiration. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm). | <input type="checkbox"/> | |
| Kit d'aspiration 3,5m | 13 | 6.997-350.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Flexible aspiration résistant à la dépression complet et au raccordement, avec filtre d'aspiration et clapet anti-retour. | <input type="checkbox"/> | |
| Kit d'aspiration 7m | 14 | 6.997-349.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Peut également servir pour rallonger le tuyau d'aspiration. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm). | <input type="checkbox"/> | |
| Raccord souple pour puits | 15 | 6.997-360.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Flexible d'aspiration résistant au vide, prêt à être raccordé, pour le raccordement de pompes aux puits abyssins ou aux canalisations côté aspiration. Pour pompes à déclenchement automatique et pompes de jardin. | <input type="checkbox"/> | |
| Équipement d'aspiration 3,5 m | 16 | 2.997-110.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Prêt au raccordement et résistant à la dépression : l'équipement d'aspiration inclut un flexible d'aspiration de 3,5 m, une crépine d'aspiration, un clapet anti-retour et le principe d'étanchéité PerfectConnect. Idéal pour les pompes de jardin et l'alimentation en eau à usage domestique. | <input type="checkbox"/> | |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



| | | Référence | | Prix | Descriptif | |
|---|----|-------------|--|------|---|--------------------------|
| Équipement d'aspiration 7,0 m | 17 | 2.997-111.0 | | | Idéal pour les pompes de jardin et l'alimentation en eau à usage domestique. Inclut un flexible d'aspiration de 7 m résistant à la dépression, une crépine d'aspiration, un clapet anti-retour et le principe d'étanchéité PerfectConnect. | <input type="checkbox"/> |
| 1.5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines | 18 | 2.997-112.0 | | | Unité d'aspiration 1,5 m avec flexible d'aspiration prêt au raccordement et résistant au vide, permettant de relier des pompes avec tuyaux 1" côté aspiration. Idéal pour les pompes et installations d'eau à usage domestique. | <input type="checkbox"/> |
| Divers | | | | | | |
| Sécurité contre la marche à sec | 19 | 6.997-355.0 | | | En l'absence d'eau, la protection contre la marche à vide empêche que la pompe ne soit endommagée et l'arrête automatiquement. Avec raccord fileté 1" (33,3 mm). Convient particulièrement bien aux surpresseurs pour l'alimentation domestique. | <input type="checkbox"/> |
| Manocontacteur électronique + sécurité marche à sec | 20 | 6.997-357.0 | | | Idéal pour transformer une pompe de jardin en pompe à déclenchement automatique. Si vous avez besoin d'eau, la pompe démarre et s'arrête automatiquement. En l'absence d'eau, la protection contre la marche à vide empêche que la pompe ne soit endommagée et l'arrête automatiquement. Avec raccord fileté 1" (33,3 mm). | <input type="checkbox"/> |
| Raccord souple pour installations fixes | 21 | 6.997-417.0 | | | Flexible de jonction pour canalisations rigides. Le flexible intérieur élastique en silicone permet de compenser la baisse de pression dans le carter. Ceci réduit les vibrations et par conséquent le bruit de manière considérable. La dilatation intérieure dans le flexible empêche en outre les mises en et hors service occasionnelles de la pompe. Filetage 1" aux deux extrémités. Longueur : 1,0 m Diamètre : 3/4" | <input type="checkbox"/> |
| Kit de raccordement domestique pour tuyaux G3/4 | 22 | 2.997-125.0 | | | Pour raccorder les stations de pompage automatique ou installations d'adduction d'eau et les systèmes de tuyauterie rigides : le kit de raccordement domestique pour tuyaux (G3/4) avec principe d'étanchéité PerfectConnect. | <input type="checkbox"/> |
| Sécurité manque d'eau | 23 | 6.997-546.0 | | | Sécurité contre la marche à sec EU III | <input type="checkbox"/> |
| Pressostat électronique avec protection manque d'eau | 24 | 6.997-549.0 | | | Le manocontacteur électronique met en marche / arrête la pompe automatiquement sur demande. Le bouton de flotteur met en marche et arrête la pompe automatiquement et évite ainsi la marche à sec. | <input type="checkbox"/> |
| Filtres | | | | | | |
| Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour 3/4" (19mm) | 25 | 6.997-345.0 | | | Pour raccordement aux flexibles d'aspiration vendus au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage. | <input type="checkbox"/> |
| Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour 1" (25,4mm) | 26 | 6.997-342.0 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Kit complet crépine Inox avec clapet anti-retour + adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) | 27 | 6.997-341.0 | | | Robuste construction métal/synthétique. Pour raccordement au flexible d'aspiration vendu au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage. | <input type="checkbox"/> |
| Pré-filtre (débit jusqu'à 3000l/h) | 28 | 6.997-343.0 | | | Préfiltre de pompe pour toutes les pompes courantes sans filtre intégré. Protège les pompes contre les particules ou le sable. La crépine est lavable. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). | <input type="checkbox"/> |
| Pré-filtre jusqu'à 6000 l/h | 29 | 6.997-344.0 | | | Préfiltre de pompe pour toutes les pompes courantes sans filtre intégré. Protège les pompes contre les particules de débris ou le sable. La crépine est lavable. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BP 3 HOME AND GARDEN

1.645-353.0

KÄRCHER



30



31

| | | Référence | | | | | Prix | Descriptif | |
|-------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Préfiltre de pompe de grande taille | 30 | 2.997-210.0 | | | | | | Le préfiltre de pompe protège les pompes de jardin, les stations de pompage automatique et les installations d'adduction d'eau des impuretés grossières ou du sable. Il est associé au principe d'étanchéité PerfectConnect radiale, pour une étanchéité fiable. | <input type="checkbox"/> |
| Préfiltre de pompe, petite taille | 31 | 2.997-211.0 | | | | | | Un préfiltre petit par la taille, mais grand par l'efficacité : Le préfiltre de pompe protège les pompes de jardin, les stations de pompage automatique et les installations d'adduction d'eau des impuretés grossières ou du sable. Avec principe d'étanchéité PerfectConnect. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.