






BP 4 Deep Well

La BP 4 Deep Well puise l'eau à grande profondeur et la refouler plusieurs mètres plus haut avec suffisamment de pression pour alimenter des installations d'arrosage (jusqu'à 900 m²).



1 Couverture de tête de pompe en acier inoxydable en raccord avec filet de vis

- Durée de vie prolongée et résistant aux chocs

2 Comprend une pièce de connection de la pompe et clapets de contrôle

- Raccord rapide de flexibles de 3/4" et de 1" à la pompe.

3 Pied à la verticale comme support d'installation

- Protection fiable contre la pollution en baissant et installant la pompe.

4 Interrupteur M/A à la prise pour plus de facilité

- Emploi pratique et sûr de la pompe.



BP 4 Deep Well

- Couverture de tête de pompe en acier inoxydable en raccord avec filet de vis
- Comprend une pièce de connection de la pompe et clapets de contrôle
- Pied à la verticale comme support d'installation

Caractéristiques techniques

Référence EUI	1.645-421.0	
Code EAN	4039784873308	
Puissance moteur max.	W	700
Débit max.	l/h	< 4600
Hauteur refoulement / pression max.	m / bar	43 / 4,3
Profondeur d'immersion	m	max. 12
Diamètre minimal du tuyau pour puits	mm	150
Température d'admission d'eau	Température max. eau (°C)	max. 35
Poids sans accessoires	kg	7,14
Dimensions (L × l × H)	mm	105 × 105 × 710
Filetage des raccords		G1
Câble d'alimentation	m	H07RN-F / 15
Voltage	V	230
Fréquence	Hz	50

Équipement

Clapet anti-retour intégré	■
Couverture de tête de pompe en acier inoxydable en raccord avec filet de vis	■
Raccord de flexible en 1 1/2" avec clip de flexible	■
Pied à la verticale comme support d'installation	■
Y compris corde de fixation de 30 m	■
Préfiltre intégré	■
Option d'utiliser une corde de fixation	■
Commutateur séparé Marche/Arrêt au bout du câble	■
■ Standard.	

