




## SP 3 Dirt

Évacuer et transvaser de l'eau claire ou chargée avec un débit de refoulement jusqu'à 7000 l/h: avec la pompe d'évacuation d'eau chargée SP 3 Dirt fiable, interrupteur à flotteur incl.




### 1 Roulement en céramique

- Pour une durée de vie prolongée



### 2 Interrupteur à flotteur

- Permet d'allumer et d'éteindre la pompe en fonction du niveau de l'eau, en la protégeant ainsi contre une marche à sec.



### 3 Quick Connect

- Pour un raccord rapide et facile de flexibles 1 1/4" à la pompe.



### 4 Développée pour les eaux chargées

- Évacuation fiable de l'eau avec des particules d'une taille jusqu'à 20 mm.



## SP 3 Dirt

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.645-522.0	
<b>Code EAN</b>	4054278238289	
<b>Puissance moteur max.</b>	<b>W</b>	350
<b>Débit max.</b>	<b>l/h</b>	< 7000
<b>Hauteur refoulement / pression max.</b>	<b>m / bar</b>	6 / 0,6
<b>Profondeur d'immersion max.</b>	<b>m</b>	7
<b>Granulométrie max.</b>	<b>mm</b>	20
<b>Hauteur d'eau résiduelle</b>	<b>mm</b>	25
<b>Température max. d'admission d'eau</b>	<b>Température max. eau (°C)</b>	35
<b>Poids sans accessoires</b>	<b>kg</b>	4,2
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	229 x 238 x 303
<b>Filetage des raccords</b>	G1	
<b>Câble d'alimentation</b>	<b>m</b>	H05RN-F / 10

### Équipement

<b>Poignée de transport confortable</b>	■
<b>Raccord pour flexible</b>	1 1/4"
<b>Commutation fonctionnement manuel/ automatique</b>	Possibilité de fixer le commutateur du flotteur
<b>Roulement en céramique</b>	■
■ Standard.	



# SP 3 DIRT 1.645-522.0

**KÄRCHER**



		Référence					Prix	Descriptif		
<b>Flexibles</b>										
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® Plus 3 couches 25m-19mm	1	2.645-148.0								<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	2	2.645-142.0						Tuyau d'arrosage de qualité PrimoFlex® (3/4"). Longueur 25 m. Avec renfort tissé résistant à la pression. Sans danger pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bars. Grande résistance thermique, de -20 à 65 °C.		<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex® 1" 1 m	3	2.645-247.0								<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.