



NT 70/2 Prof

La qualité Kärcher au prix avantageux: Le NT 70 est un aspirateur puissant à 2 moteurs. Sa grande puissance d'aspiration est idéale pour une utilisation à l'humide et en cas de grosses saletés.




1 Deux moteurs

- Choisissez entre un et deux moteurs. Les deux peuvent être allumés ou éteints sur la face avant, selon les besoins.



2 Ça marche - tout simplement.

- Grâce au tuyau flexible de vidange, la cuve est facile à vider. Un net avantage face au grand volume de la cuve de 70 litres.



3 Supports intégrés pour les accessoires

- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires



4 Poignée de transport

- Poignée ergonomique pour une plus grande maniabilité.



NT 70/2 Prof

- Pare-chocs robuste, grandes roues
- Poignée de transport
- Suceur voirie

Caractéristiques techniques

Référence	1.667-278.0	
Code EAN	4039784725560	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	2 x 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	70
Matériau de la cuve	Plastique	
Puissance absorbée	W	2400
Diamètre nominal standard	DN 40	
Longueur de câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	75
Poids	kg	25,2
Dimensions (L x l x H)	mm	510 x 720 x 975

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Métal
Suceur sol eau/poussières	mm	400
Suceur fentes		■
Tuyau de vidange.		■
Filtre à cartouche	Papier	
Classe de protection	II	

■ Standard.

NT 70/2 PROF

1.667-278.0

KÄRCHER




		Référence	Quantité			Prix	Descriptif	
Filtre cartouche papier								
Filtre cartouche papier	1	6.907-038.0	1 pièce(s)				1 unité Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
Sac filtrant pour liquides								
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	2	6.904-252.0	5 pièce(s)				5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	□
Filtres papier								
Sacs filtrants papier	3	6.904-285.0	5 pièce(s)				Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	□
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière								
Sac en plastique pour une élimination sans poussière	4	6.900-698.0	10 pièce(s)				Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	□
Filtre tissu								
Filtre à membrane	5	6.904-282.0	1 pièce(s)				Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	□
Sacs filtrants matériau non tissé								
Sacs filtrants non tissés	6	2.885-753.0	5 pièce(s)				Grands sacs filtrants non tissés indéchirables à 3 couches pour tous les aspirateurs eau et poussières à 2 moteurs de Kärcher. Certifiés selon la classe de poussière M, adaptés aux volumes de cuve de 65 à 75 litres.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/2 PROF

1.667-278.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Coude, plastique									
Coude NW40	1	2.889-171.0	1 pièce(s)	DN 40				Coude pour nouveau système à clip, en largeur nominale DN 40.	■
Coude, plastique	2	5.031-718.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
Coude, plastique, électroconducteur	3	5.031-939.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
	4	5.032-427.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
Suceurs pour sols									
Suceur eau et poussières, plastique Adv, DN 40	5	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	■
Suceur eau et poussière polyvalent	6	6.903-018.0	1 pièce(s)	40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
	7	6.906-383.0	1 pièce(s)	40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□
Suceur polyvalent eau/poussières	8	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Suceur d'aspiration eau et poussière	9	2.889-117.0	1 pièce(s)	40		400 mm		Le suceur d'aspiration eau et poussière (DN 40) permet un changement rapide de la lèvre en caoutchouc et de la brosse et convient à l'aspiration de liquides sur de vastes surfaces.	□
Suceurs à fentes									
Suceur pour fentes DN 40 aspirateur eau et poussières	10	5.130-655.0	1 pièce(s)	DN 40				Suceur pour fentes en plastique d'un diamètre nominal DN 40 pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Particulièrement adapté pour aspirer les zones difficiles d'accès telles que les joints, les fissures et les coins.	■
Suceur à fentes	11	6.900-385.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	□
	12	6.900-922.0	1 pièce(s)	35 mm	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□
	13	6.905-817.0	1 pièce(s)	40 mm	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	□
 Tubes d'aspiration, inox									
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	14	2.889-194.0	2 pièce(s)	40	550 mm			Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m)	■
Tube d'aspiration	15	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	500 mm			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	□
	16	6.906-531.0	1 pièce(s)	40	1000 mm				□
	17	6.902-154.0	1 pièce(s)	35	500 mm			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	□
Coude, inox									
Coude, acier inoxydable DN 35	18	6.903-141.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	19	6.902-079.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Acier inoxydable.	□
Coude, métal									
Coude, métal	20	6.900-519.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Métal, DN 35.	□
	21	6.900-276.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Métal, DN 40.	□
Brosses polyvalentes									
Brosse polyvalente	22	6.903-863.0	1 pièce(s)	35 mm	120 mm			Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.	□
Suceurs auto									
Suceur voiture DN 40	23	6.900-952.0	1 pièce(s)	DN 40		90 mm		Pour équiper les anciens modèles d'aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 40 : suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé avec une largeur de travail d'environ 90 mm.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/2 PROF

1.667-278.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°								
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	24	6.902-104.0	1 pièce(s)	35 mm	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	25	6.902-105.0	1 pièce(s)	40 mm	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.
Suceurs tubes								
Brosse radiateurs 35/100	26	6.903-035.0	1 pièce(s)	35 mm				Plastique, diamètre de tube 100 mm
Brosse radiateurs 35/200	27	6.903-036.0	1 pièce(s)	35 mm				Synthétique, diamètre tube 200 mm
Tubes d'aspiration, métal								
Tube d'aspiration	28	6.900-514.0	1 pièce(s)	35	500 mm			Métallisé, chromé

■ Standard. □ Accessoires optionnels.




		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Flexible d'aspiration	1	2.889-138.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m		Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration + manchon DN 40	2	4.440-784.0	1 pièce(s)	DN 40	16 m		C DN 40, 16 m, avec raccord à baionnette et manchon à accessoire droit.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, électroconducteur	3	2.889-137.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m		Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip. En matériau électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration	4	2.889-139.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m		Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, résistant à l'huile	5	2.889-140.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m		Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur : 4 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, électroconducteur	6	2.889-141.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m		Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip.	<input type="checkbox"/>
	7	2.889-142.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m		Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Kits de réparation								
Kit de réparation, C 40	8	2.639-873.0	1 pièce(s)	C- 40			Kit de réparation flexible d'aspiration (système à clip).	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation, DN 61	9	2.862-038.0	1 pièce(s)	DN 61			Kit de réparation flexible d'aspiration.	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation DN 40	10	2.889-150.0	1 pièce(s)	DN 40			Kit de réparation DN 40 pour le nouveau système à clip.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration (fixation par clip)								
Flexible d'aspiration	11	6.906-279.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m		Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	12	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec raccordement à baionnette et à clip, C 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration	13	6.906-635.0	1 pièce(s)	DN 40	16 m		Avec raccordement à baionnette et à clip	<input type="checkbox"/>
	14	6.906-877.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m		Flexible d'aspiration à raccord à baionnette, conducteur électrique,	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration complets								
Flexible d'aspiration, complet	15	4.440-264.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet	16	4.440-328.0	1 pièce(s)	DN 61	3 m		Flexible industriel, PVC / élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet	17	4.440-467.0	1 pièce(s)	DN 61	10 m		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	18	4.440-613.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m		Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet, électroconducteur	19	4.440-616.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m		électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	20	4.440-263.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m		Plastique.	<input type="checkbox"/>
	21	4.440-303.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m		Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet	22	4.440-463.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	23	4.440-466.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m		électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	24	4.440-612.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m		Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Raccord de flexible								
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	25	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32			Pour le raccordement de deux flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, à filetage intérieur	26	6.900-286.0	1 pièce(s)	DN 40			Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage des deux côtés. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration DN 40 sans raccord.	<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)								
Rallonge de flexible	27	6.906-344.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m		Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/2 PROF

1.667-278.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif		
Kit adaptateur en Y										
Kit d'adaptation, raccord en Y	1	2.637-217.0	1 pièce(s)	35 mm				Élément répartiteur, plastique.	<input type="checkbox"/>	
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur										
Manchon de raccordement C-DN 35	2	5.407-112.0	1 pièce(s)	35 mm				Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>	
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	3	5.407-005.0						Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	<input type="checkbox"/>	
Adaptateur à clipser DN 40 vers cône DN 40	4	5.407-006.0		DN 40				Pour la fixation de petits suceurs et de tubes d'aspiration avec cône DN 40 : le système d'adaptateur à clipser DN 40. Idéal pour les utilisations lors du nettoyage intérieur des véhicules, même sans fixer d'autres suceurs.	<input type="checkbox"/>	
Élargisseur (tube -> suceur)										
Unité d'extension DN 40 - DN 61	5	5.453-019.0	1 pièce(s)	40 mm				De DN 40 à DN 61, plastique.	<input type="checkbox"/>	
Manchon réducteur										
Manchon réducteur C-40 mm	6	5.407-108.0	1 pièce(s)	40 mm				Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	<input type="checkbox"/>	
Manchon réducteur	7	5.407-113.0	1 pièce(s)	40 mm				Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	<input type="checkbox"/>	
Réducteur (tube -> suceur)										
Manchon réducteur 40 mm	8	6.902-017.0	1 pièce(s)	40 mm				De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>	
Réducteur de DN 35 à DN 32.	9	6.902-072.0	1 pièce(s)	35 mm				De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/2 PROF

1.667-278.0



		Référence	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Jeux d'accessoires par domaine								
Kit nettoyage professionnel DN40	1	2.637-353.0	DN 40				Kit professionnel d'accessoires eau/poussières d'un diamètre nominal de 35 pour les aspirateurs de Kärcher. Le kit de nettoyage pro NT est composé d'un flexible d'aspiration, d'un coude, de 2 tubes d'aspiration, d'un suceur pour fentes et d'un suceur pour sol.	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35	2	2.862-166.0	DN 35				Kit d'accessoires en diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage intérieur des véhicules avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le kit inclut diverses buses ainsi que des adaptateurs dans les diamètres nominaux DN 35 et DN 40.	<input type="checkbox"/>
Kit copeaux. DN61	3	2.640-760.0	DN 61				Kit d'accessoires eau/poussières d'un diamètre nominal de DN 61 pour l'aspiration des copeaux avec les aspirateurs de Kärcher. Le kit copeaux est composé d'un flexible d'aspiration résistant à l'huile, d'un suceur pour fentes et d'un suceur d'aspiration en caoutchouc.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/2 PROF

1.667-278.0



1



2

		Référence	Quantité	Largeur		Prix	Descriptif	
Divers								
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 pièce(s)				Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.	<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	2	5.031-436.0					Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/2 PROF

1.667-278.0

KÄRCHER



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.