




K 2 Universal Edition

Le nettoyeur haute pression K 2 Universal Edition permet une élimination fiable des salissures légères lors des utilisations occasionnelles à l'extérieur de la maison.



1 Poche pour câble intégrée

- Le cordon d'alimentation est bien rangé avec un encombrement minimal.



2 Rangement des accessoires intégrés

- Le flexible haute pression, la lance d'arrosage et la poignée-pistolet se rangent confortablement à même l'appareil.



3 Système Quick Connect

- Pour fixer et détacher rapidement et sans effort le flexible haute pression de l'appareil et de la poignée-pistolet.



4 Dimensions compactes et poids faible

- L'appareil est facile à porter et à transporter.



K 2 Universal Edition

- Moteur universel refroidi à l'air
- Rangement confortable des accessoires et du câble
- Système Quick Connect

Caractéristiques techniques

Référence	1.673-002.0	
Code EAN	4054278629902	
Pression	bar / MPa	110 / 11
Plage de pression	Haute pression	
Débit	l/h	360
Température d'alimentation max.	Température max. eau (°C)	max. 40
Puissance absorbée	kW	1,4
Poids sans accessoires	kg	3,8
Dimensions (L × l × H)	mm	182 × 280 × 390
Type de courant	V / Hz	220-240 / 50-60
Rendement surfacique	m ² /h	20

Équipement

Poignée-pistolet	G 120 Q	
Lance Vario Power	-	
Flexible haute pression	m	3
Filtre à eau intégré	■	
Adaptateur raccord de tuyau d'arrosage A3/4"	■	

■ Standard.

K 2 UNIVERSAL EDITION

1.673-002.0

KÄRCHER



		Référence				Prix	Descriptif	
Lances d'arrosage								
Rotabuse DB 120 Full Control pour classes K 2-K 3	1	2.642-727.0					Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme Entry pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 et K 3. Pour des saletés particulièrement tenaces sur des surfaces moussues ou altérées.	■
Lance télescopique	2	2.642-347.0					Lance télescopique (1,20 - 4 m) pour faciliter le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Avec sangle d'épaule, raccord à baïonnette et pistolet intégré ergonomique réglable. Poids : env. 2 kg.	□
Protection anti-éclaboussures	3	2.642-706.0					Protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7, qui protège l'utilisateur et l'environnement des projections d'eau. Idéale pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance coudée	4	2.638-817.0					La lance coudée est une lance extra-longue (env. 1 m) pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès tels que les gouttières et les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance à 1 niveau	5	2.643-240.0					Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
Lance Vario Power VP 180 S Short 360° pour K 2-K 7	6	2.643-254.0					VP 180 S : la lance courte Vario Power Short 360° avec réglage de la pression en continu et articulation ajustable à 360° est idéale pour nettoyer les endroits étroits et difficilement accessibles.	□
Lance Vario Power Full Control VP 120 pour classes K 2-K 3	7	2.642-724.0					Lance Vario Power pour nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 3. Réglable en continu d'un jet à détergent basse pression à un jet haute pression, en tournant tout simplement la lance.	□
Nettoyeurs de surfaces								
T 5 Nettoyeur de surface T-Racer	8	2.644-084.0					Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	□
Brosse nettoiyante haute performance PS 30	9	2.644-123.0					Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	□
Buses de rechange T 350	10	2.643-335.0					Les buses de rechange de qualité supérieure permettent de changer facilement de buse et conviennent aux nettoyeurs de surfaces T-Racer T 300 / T 350 des classes K 2 à K 7.	□
Buses de rechange	11	2.643-338.0					Buses de rechange de qualité supérieure pour tous les nettoyeurs de surfaces T-Racer (sauf T 350) des classes K 2 à K 7, les nettoyeurs de gouttières PC 20 des classes K 3 à K 7 et les nettoyeurs de châssis des classes K 2 à K 5.	□
Brosses								
Brosse haute pression WB 150	12	2.643-237.0					Brosse haute pression WB 150 pour nettoyer sans éclaboussures les surfaces délicates. L'association de la haute pression et de l'action d'une brosse manuelle permet d'économiser de l'énergie, de l'eau et jusqu'à 30 % de temps.	□
Brosse rotative WB 120	13	2.644-060.0					Brosse de lavage rotative avec embout amovible pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement facile et rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

K 2 UNIVERSAL EDITION 1.673-002.0



		Référence				Prix	Descriptif	
Canon à mousse								
Canon à mousse FJ 6	25	2.643-147.0					Canon à mousse FJ 6 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3-in-1	26	2.643-143.0					Ultra Foam Cleaner + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean + shampoing voitures 3 en 1	27	2.643-144.0					Shampoing voitures + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.	<input type="checkbox"/>
Divers								
Kit d'hydrosablage	28	2.638-792.0					Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produit de sablage Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Filtre à eau	29	4.730-059.0					Filtre à eau pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	<input type="checkbox"/>
Set de joints toriques de rechange	30	2.640-729.0					Set de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

K 2 UNIVERSAL EDITION

1.673-002.0

KÄRCHER


		Référence				Prix	Descriptif	
Rangements de tuyaux et dévidoirs								
Station d'arrosage HR 7315 Kit	1	2.645-165.0					Station d'arrosage avec tambour-enrouleur amovible, compartiment pour accessoires ainsi que grande boîte de rangement et support pour lances d'arrosage. Avec un équipement complet.	<input type="checkbox"/>
Dévidoir kit HT 3.420 5/8"	2	2.645-167.0					Dévidoir enrouleur pré-monté avec timon réglable en hauteur, pièce-raccord coudée, manivelle en roue libre et fonction de pliage étudiée pour un rangement compact.	<input type="checkbox"/>
Station d'arrosage Premium Kit HR 7.315 1/2"	3	2.645-164.0					Station d'arrosage entièrement équipée. Avec tambour-enrouleur amovible, compartiment pour accessoires, grande boîte de rangement et support pour lances d'arrosage.	<input type="checkbox"/>
Flexibles								
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	4	2.645-156.0					Set de raccordement pour nettoyeur haute pression et arrosage du jardin. Avec flexible PrimoFlex® de 10 m (3/4"), nez de robinet G3/4, raccord rapide universel et raccord universel avec Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	5	2.645-258.0					Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeur haute pression, arrosage du jardin). Avec flexible PrimoFlex® de 10 m (1/2"), raccord avec et sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0					Tuyau d'arrosage PrimoFlex® (1/2") de 20 m, durable, résistant à une température de -20 à 65 °C, non toxique, avec une armature résistante à la pression. Pression de cassure : 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0					Tuyau d'arrosage de qualité PrimoFlex® (3/4"). Longueur 25 m. Avec renfort tissé résistant à la pression. Sans danger pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bars. Grande résistance thermique, de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 1/2" - 20 m	8	2.645-318.0						<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 3/4" - 25 m	9	2.645-322.0						<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 1/2" - 20 m	10	2.645-324.0						<input type="checkbox"/>
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles								
Raccord universel plus	11	2.645-193.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	12	2.645-194.0						<input type="checkbox"/>
Raccord universel Aquastop	13	2.645-192.0						<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	14	2.645-006.0					Raccord universel avec AquaStop: une conception ergonomique pour une bonne tenue en main.	<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G1 + réduction G3/4	15	2.645-007.0						<input type="checkbox"/>
Raccord laiton cuisine et s.d.b	16	2.645-010.0						<input type="checkbox"/>
Raccord universel	17	2.645-191.0					Raccord universel : une conception ergonomique pour une bonne tenue en main.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.