



Flexible haute pression H 9 Q Quick Connect

Pour les appareils des classes K 2 à K 7 avec Quick Connect. Pour les nettoyeurs haute pression Kärcher à partir de l'année-modèle 2009, sur lesquels le flexible est raccordé au pistolet et à l'appareil via un raccord rapide. 9 m, 180 bars, 60 °C.

1 Tuyau de remplacement de 9 m

- Changement rapide du tuyau

3 Système de raccord rapide (Quick connect)

- Pour un nettoyage facile

2 Raccord rapide Quick connect

- Facile à manipuler, le flexible haute pression peut être inséré et sorti rapidement de l'appareil et de la poignée-pistolet en le clipsant. Gain de temps tout en minimisant les efforts.



Flexible haute pression H 9 Q Quick Connect

Caractéristiques techniques

Référence	2.641-721.0	
Code EAN	4039784361232	
Température	Température max. eau (°C)	60
Pression max.	bar	180
Longueur	m	9
Poids	kg	0,85
Poids avec emballage	kg	0,96
Dimensions (L × l × H)	mm	245 × 245 × 65

FLEXIBLE HAUTE PRESSION H 9 Q QUICK CONNECT

2.641-721.0



1

		Référence				Prix	Descriptif	
Divers								
Adaptateur antiville	1	2.644-257.0					L'adaptateur antiville permet de desserrer les boucles du flexible haute pression pour travailler sans risque de torsion. Pour tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.