




Arroseur circulaire RS 120/2

Notre vaste choix d'arroseurs permet de trouver la solution la plus adéquate pour tous les profils de jardin, grands ou petits, plats ou en pente. Selon les modèles, les arroseurs sont montés sur pic ou sur une base antidérapante. Tous les modèles se raccordent facilement au tuyau d'arrosage.



1 Angle d'aspersion réglable

- Pour un arrosage adapté aux besoins



Arroseur circulaire RS 120/2

- Pour des surfaces et des jardins de taille moyenne
- Angle d'aspersion réglable
- Surface d'arrosage max. 113 m

Caractéristiques techniques

Référence	2.645-020.0	
Code EAN	4039784289031	
Débit d'eau de passage	16 l/min	
Diamètre d'arrosage 2 bars	≤ 8 m	
Diamètre d'arrosage 4 bars	≤ 12 m	
Surface d'arrosage 2 bars	50 m ²	
Surface d'arrosage 4 bars	113 m ²	
Poids	kg	0,18
Poids avec emballage	kg	0,22
Dimensions (L × l × H)	mm	200 × 248 × 110

ARROSEUR CIRCULAIRE RS 120/2 2.645-020.0

KÄRCHER



		Référence			Prix	Descriptif	
Flexibles							
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0				Tuyau d'arrosage durable, antivibrations PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles							
Raccord universel Aquastop	2	2.645-192.0				La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel	3	2.645-191.0				La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.