



Arroseur à impulsions rotatif et sectoriel PS 300

L'arroseur à impulsions, rotatif et sectoriel PS 300 est adapté à l'arrosage des espaces et jardins de moyenne et grande superficies. La zone d'arrosage maximale s'élève à 706 m².



1 Angle de pulvérisation réglable

- Exemple: arrosage au pied d'un arbre

2 Pic de fixation robuste pour utilisation sur des sols accidentés ou en pente

- Robustesse garantie



Arroseur à impulsions rotatif et sectoriel PS 300

- For large surfaces and gardens
- Irrigation area from 30-360°
- Adjustable sprinkling angle, e.g. for watering underneath trees
- Robust Spike for uneven or sloped ground
- Max. irrigation area 706 m²

Caractéristiques techniques

Référence	2.645-023.0	
Code EAN	4039784289062	
Débit d'eau de passage	18,5 l/min	
Diamètre d'arrosage 2 bars	≤ 25 m	
Diamètre d'arrosage 4 bars	≤ 30 m	
Surface d'arrosage 2 bars	490 m ²	
Surface d'arrosage 4 bars	706 m ²	
Poids	kg	0,13
Poids avec emballage	kg	0,17
Dimensions (L × l × H)	mm	52 × 113 × 212

ARROSEUR À IMPULSIONS ROTATIF ET SECTORIEL PS 300

2.645-023.0

KÄRCHER



		Référence			Prix	Descriptif	
Flexibles							
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0				Tuyau d'arrosage durable, antivibrages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles							
Raccord universel Aquastop	2	2.645-192.0				La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	3	2.645-006.0				Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel	4	2.645-191.0				La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.