




## Arroseur oscillant OS 3.220

Idéal pour un arrosage précis des surfaces rectangulaires < 220 m<sup>2</sup>



1 SING PICTURE: M:\print\26451330\_det\_dd\_1502x502\_169918.tif

2 SING PICTURE: M:\print\26451330\_det\_dd\_4502x502\_169920.tif

3 SING PICTURE: M:\print\26451330\_det\_dd\_3502x502\_169919.tif

### 1 Ajustement de la portée

- Arrosage précis

### 2 Anneau de suspension intégré dans la poignée

- Pour un rangement/une suspension aisés.

### 3 Y compris l'aiguille de nettoyage

- Pour un nettoyage facile des buses



## Arroseur oscillant OS 3.220

- Forme d'arrosage réglable sur le bras pivotant
- Aiguille de nettoyage et préfiltre
- Arceau de suspension pour un arrimage plus sûr
- Système d'entraînement longue durée résistant à la saleté
- Surface d'arrosage max. (4 bars): 220 m

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	2.645-133.0	
<b>Code EAN</b>	4039784426337	
<b>Surface d'arrosage 2 bars</b>	45 - 120 m <sup>2</sup>	
<b>Surface d'arrosage 4 bars</b>	80 - 220 m <sup>2</sup>	
<b>Largeur d'arrosage (2 bar)</b>	m	9
<b>Largeur d'arrosage (4 bar)</b>	m	13
<b>Étendue d'arrosage (2 bar)</b>	m	5 / 14
<b>Étendue d'arrosage (4 bar)</b>	m	6 / 17
<b>Poids</b>	kg	0,43
<b>Poids avec emballage</b>	kg	0,54
<b>Dimensions (L × l × H)</b>	mm	450 × 136 × 86

# ARROSEUR OSCILLANT OS 3.220

## 2.645-133.0

**KÄRCHER**



		Référence				Prix	Descriptif	
<b>Flexibles</b>								
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0					Tuyau d'arrosage durable, antivibrations PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles</b>								
Raccord universel Aquastop	2	2.645-192.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	3	2.645-006.0					Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel	4	2.645-191.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.