




## Arroseur oscillant OS 5.320 S

Idéal pour un arrosage précis des surfaces rectangulaires < 320 m<sup>2</sup>. Exclusivité Kärcher : l'arroseur OS 5320 S est équipé d'une protection contre les éclaboussures idéale pour un réglage précis et confortable de l'arrosage



### 1 Ajustement de la portée

- Arrosage précis

### 3 Largeur de jet réglable

- Angles différents d'arrosage pour un arrosage direct

### 2 Anneau de suspension intégré dans la poignée

- Pour un rangement/une suspension aisés.

### 4 Protection anti-éclaboussures

- Orientation aisée



## Arroseur oscillant OS 5.320 S

- Avec protection anti-éclaboussures pour une orientation aisée du gicleur en restant au sec
- Réglage en continu du débit d'eau (de 0 au débit max.)
- Ancrage au sol
- Arceau de suspension pour un arrimage plus sûr
- Système d'entraînement longue durée résistant à la saleté
- Surface d'arrosage max. (système 4 bar) : 320 m<sup>2</sup>

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	2.645-134.0	
<b>Code EAN</b>	4039784426344	
<b>Surface d'arrosage 2 bars</b>	60 - 190 m <sup>2</sup> (2 bar)	
<b>Surface d'arrosage 4 bars</b>	100 - 320 m <sup>2</sup> (4 bar)	
<b>Largeur d'arrosage (2 bar)</b>	m	12
<b>Largeur d'arrosage (4 bar)</b>	m	16
<b>Étendue d'arrosage (2 bar)</b>	m	5 / 16
<b>Étendue d'arrosage (4 bar)</b>	m	6 / 20
<b>Poids</b>	kg	0,78
<b>Poids avec emballage</b>	kg	0,9
<b>Dimensions (L × l × H)</b>	mm	546 × 160 × 88

# ARROSEUR OSCILLANT OS 5.320 S

## 2.645-134.0

**KÄRCHER**



		Référence				Prix	Descriptif	
<b>Flexibles</b>								
Tuyau PrimoFlex Plus 1/2" 20 m	1	2.645-144.0					Tuyau d'arrosage PrimoFlex® Plus haute qualité (1/2"), 20 m. Armature tressée, résistante à la pression. Inoffensif pour la santé. Pression de cassure: 45 bars. Résiste aux températures de -20 à 65°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles</b>								
Raccord universel plus	2	2.645-193.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	3	2.645-194.0						<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	4	2.645-006.0					Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.