



Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m

Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.



1 Garantie de 12 ans

- Longévité

3 Pression de cassure 24 bar

- Robustesse garantie

2 3 couches

- Résistant aux nœuds

4 Flexible d'arrosage facile à utiliser avec couche résistance à la pression

- Pour une prise en main facile.



Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m

- Flexible d'arrosage facile à utiliser avec couche résistance à la pression
- Tuyau d'arrosage de haute qualité à utilisation sûre et sans phthalates
- Couche extérieure imperméable anti-UV
- 3 couches
- Couche intermédiaire impénétrable à la lumière évitant la croissance d'algues dans le flexible
- Pression de cassure 24 bar
- Haute résistance à la température de -20 à 65°C
- Ne contient pas de cadmium, ni de barium et de plomb
- Garantie de 12 ans

Caractéristiques techniques

Référence	2.645-138.0
Code EAN	4039784447585
Diamètre	1/2
Longueur de flexible	m 20
Poids	kg 2,25
Poids avec emballage	kg 2,33
Dimensions (L x l x H)	mm 285 x 285 x 115

Équipement

Jet conique	-
Jet de brumisation	-
Jet plat horizontal	-
Jet perlé	-
Jet crayon	-
Jet douche	-
Jet plat vertical	-