



## Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 50 m

PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.



### 1 12 Jahre Garantie

- Garantiert Langlebigkeit

### 3 Berstdruck 24 bar

- Garantiert Robustheit.

### 2 3 Lagen

- Knickfest.

### 4 Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung

- Für eine leichte Handhabung.



## Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 50 m

- Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung
- Gesundheitlich unbedenklich phthalatfreier Qualitäts-Gartenschlauch
- Wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht
- 3 Lagen
- Lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch
- Berstdruck 24 bar
- Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis +65 °C
- Kadmium-, barium- und bleifrei
- 12 Jahre Garantie

### Technische Daten

|                                 |               |                 |
|---------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Bestell-Nr.</b>              | 2.645-139.0   |                 |
| <b>EAN-Code</b>                 | 4039784447592 |                 |
| <b>Durchmesser</b>              | 1/2           |                 |
| <b>Schlauchlänge</b>            | <b>m</b>      | 50              |
| <b>Gewicht</b>                  | <b>kg</b>     | 5,55            |
| <b>Gewicht inkl. Verpackung</b> | <b>kg</b>     | 5,59            |
| <b>Abmessungen (L x B x H)</b>  | <b>mm</b>     | 380 x 380 x 155 |

### Ausstattung

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Kegelstrahl</b>              | - |
| <b>Sprühnebel</b>               | - |
| <b>Horizontaler Flachstrahl</b> | - |
| <b>Perlstrahl</b>               | - |
| <b>Punktstrahl</b>              | - |
| <b>Brause</b>                   | - |
| <b>Vertikaler Flachstrahl</b>   | - |