



## Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 50 m

PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.



### 1 12 Jahre Garantie

- Garantiert Langlebigkeit

### 3 Berstdruck 24 bar

- Garantiert Robustheit.

### 2 3 Lagen

- Knickfest.

### 4 Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung

- Für eine leichte Handhabung.



## Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 50 m

- Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung
- Gesundheitlich unbedenklich phthalatfreier Qualitäts-Gartenschlauch
- Wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht
- 3 Lagen
- Lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch
- Berstdruck 24 bar
- Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis +65 °C
- Kadmium-, barium- und bleifrei
- 12 Jahre Garantie

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	2.645-143.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784447639	
<b>Durchmesser</b>	3/4	
<b>Schlauchlänge</b>	<b>m</b>	50
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	10,46
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	10,51
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	380 x 380 x 285

### Ausstattung

<b>Kegelstrahl</b>	-
<b>Sprühnebel</b>	-
<b>Horizontaler Flachstrahl</b>	-
<b>Perlstrahl</b>	-
<b>Punktstrahl</b>	-
<b>Brause</b>	-
<b>Vertikaler Flachstrahl</b>	-