



## Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 50m-19mm

Tuyau d'arrosage 3 couches 50 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans



### 1 Garantie de 12 ans

- Longue durée de vie

### 3 Pression de cassure 24 bar

- Robustesse garantie

### 2 3 couches

- Résistant aux nœuds

### 4 Flexible d'arrosage facile à utiliser avec couche résistance à la pression

- Pour une prise en main facile.



## Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 50m-19mm

- Flexible d'arrosage facile à utiliser avec couche résistance à la pression
- Tuyau d'arrosage de haute qualité à utilisation sûre et sans phthalates
- Couche extérieure imperméable anti-UV
- 3 couches
- Couche intermédiaire impénétrable à la lumière évitant la croissance d'algues dans le flexible
- Pression de cassure 24 bar
- Haute résistance à la température de -20 à 65°C
- Ne contient pas de cadmium, ni de barium et de plomb
- Garantie de 12 ans

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	2.645-143.0
<b>Code EAN</b>	4039784447639
<b>Diamètre</b>	3/4
<b>Longueur de flexible</b>	m 50
<b>Poids</b>	kg 10,46
<b>Poids avec emballage</b>	kg 10,51
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	mm 380 x 380 x 285

### Équipement

<b>Jet conique</b>	-
<b>Jet de brumisation</b>	-
<b>Jet plat horizontal</b>	-
<b>Jet perlé</b>	-
<b>Jet crayon</b>	-
<b>Jet douche</b>	-
<b>Jet plat vertical</b>	-