



Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"

Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion zur platzsparenden Verstauung. Fertig montiert.



1 1 x Standardschlauchkupplung mit Aqua Stop

3 3 x Standardschlauchkupplung

2 20 m 5/8" Primoflex®-Schlauch

4 Fertig montiert



Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"

- Klappbar zur kompakten Verstaung
- Höhenverstellbare Schubgabel
- Breite Profilräder
- Abgewinkelter Schlauchanschluss
- Nachtropfstopp
- Freilaufende Handkurbel

Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-167.0	
EAN-Code	4039784523463	
Schlauchkapazität	m	max. 20 (5/8") /
Berstdruck	bar	24
Gewicht	kg	5,36
Gewicht inkl. Verpackung	kg	5,44
Abmessungen (L x B x H)	mm	390 x 450 x 700

-- Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.

Ausstattung

Kegelstrahl	■
Sprühnebel	-
Horizontaler Flachstrahl	-
Perlstrahl	-
Punktstrahl	■
Brause	-
Vertikaler Flachstrahl	-

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.