




## Dévidoir CR 5.330 Automatic

Ce dévidoir mural automatique est idéal pour arroser les grands jardins.



### 1 Rentrée du tuyau automatique

- Pour un enroulement et déroulement rapides et faciles du flexible sans qu'il s'emmêle.

### 3 Rotatif

- Pour une orientation flexible.

### 2 Prêt à l'emploi

- Avec flexible 1/2" de 30 m + 2 m, pistolet Plus, 2 raccords de flexible, nez de robinet G3/4 et G1/2.

### 4 Frein de tuyau

- Pour une rétraction fiable et contrôlée du flexible.



## Dévidoir CR 5.330 Automatic

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>		2.645-262.0
<b>Code EAN</b>		4054278042336
<b>Capacité du flexible</b>	<b>m</b>	max. 30 (1/2") /
<b>Pression d'éclatement</b>	<b>bar</b>	24
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	12,6
<b>Poids avec emballage</b>	<b>kg</b>	15,14
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	579 x 314 x 493

-- Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.

### Équipement

<b>Raccord de flexible</b>	<b>pièce(s)</b>	1
<b>Raccord de flexible avec Aqua Stop</b>	<b>pièce(s)</b>	1
<b>Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2</b>	<b>pièce(s)</b>	1
<b>Lance d'arrosage</b>	<b>pièce(s)</b>	1
<b>Jet conique</b>		■
<b>Jet de brumisation</b>		-
<b>Jet plat horizontal</b>		-
<b>Jet perlé</b>		-
<b>Jet crayon</b>		■
<b>Jet douche</b>		-
<b>Jet plat vertical</b>		-

Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.