



## Tuyau flexible Primoflex 1/2"-25m

Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau à armature résistante à la pression de 25 m, conçu pour une grande plage de températures et sans danger pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.



### 1 Garantie de 12 ans

- Longévité

### 3 Pression d'éclatement 22 bar

- Robustesse garantie

### 2 3 couches

- Résistant aux nœuds

### 4 Flexible d'arrosage facile à utiliser avec couche résistance à la pression

- Pour une prise en main facile.



## Tuyau flexible Primoflex 1/2"-25m

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>		2.645-297.0
<b>Code EAN</b>		4054278190815
<b>Diamètre</b>		1/2
<b>Longueur de flexible</b>	<b>m</b>	25
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	2,75
<b>Poids avec emballage</b>	<b>kg</b>	2,74
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	289 x 289 x 142

### Équipement

<b>Jet conique</b>	-
<b>Jet de brumisation</b>	-
<b>Jet plat horizontal</b>	-
<b>Jet perlé</b>	-
<b>Jet crayon</b>	-
<b>Jet douche</b>	-
<b>Jet plat vertical</b>	-