



Teleskopstange TL 7 F

Teleskopstange TL 7 F mit bis zu 7 m Reichweite aus robuster und leichter Glasfaser. Mit praktischen Schnellverschlüssen für einfaches Ein- und Ausfahren.



1 Multifunktional anwendbar

- Zur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung mit Osmosewasser.
- Zur Hochdruckreinigung oder zur Niederdruckreinigung mit Waschbürsten.

2 Maximale Ergonomie


- Schnellverschlüsse zum schnellen und einfachen Lösen der Stangenklemmung.
- Drehbarer Standfuß sorgt für einfaches und ergonomisches Arbeiten.

3 Hohe Anwenderfreundlichkeit

- Werkzeuglose Verstellung der Klemmwirkung an den Schnellverschlüssen.
- Mit Klemmhaken, um Wasserschlauch außerhalb der Stange zu führen.

4 Maximale Sicherheit

- Haptischer und visueller Ausziehstopper vermeidet unbeabsichtigte Demontage.
- Elektrisch nicht leitendes Basis-Stangenelement.



Teleskopstange TL 7 F

Technische Daten

Bestell-Nr.		4.762-609.0
EAN-Code		4054278716206
Länge des Teleskopstiels	m	2-7
Zulauftemperatur	°C	max. 60
Material		Glasfaser
Elemente		5
Anschlussgewinde		M 18
Gewicht inkl. Verpackung	kg	5,1

Ausstattung

Drehbarer Standfuß	■
Werkzeuglose Klemmkraftanpassung	■
Schlauchhaken	■
Ausziehanschlag	■

TELESKOPSTANGE TL 7 F

4.762-609.0



		Bestell-Nr.	Fördermenge	Zulauftemperatur	Länge	Länge	Preis	Beschreibung	
Teleskopstangen									
TL Niederdruckadapter	1	4.580-097.0		max. 40 °C				TL Niederdruckadapter bestehend aus einem Kugelhahn zur werkzeuglosen Montage an Teleskopstangen. Speziell für Einsätze mit rotierenden Hochdruckbürsten geeignet.	<input type="checkbox"/>
TL Hochdruckadapter	2	4.775-154.0		max. 60 °C				TL Hochdruckadapter: flexibel gelagerte Hochdruckpistole zur Hochdruckreinigung mit Teleskopstangen. Ergonomisch, einfach zu montieren, für Rechts- und Linkshänder geeignet.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

TELESKOPSTANGE TL 7 F

4.762-609.0



1



2-3

		Bestell-Nr.	Fördermenge	Zulauftemperatur	Länge	Länge	Preis	Beschreibung	
Schläuche									
TL Hochdruckschlauch 7 m	1	6.392-978.0		max. 155 °C				Hochwertiger, flexibler HD-Schlauch (mit Gummidecke) für den iSolar TL 7. Die Außenhaut verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften beim Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.	<input type="checkbox"/>
Wasserschlauch 25 m	2	6.392-578.0		max. 60 °C				Wasserschlauch (25 m) zur Verbindung von Wasseranschluss und an Teleskopstangen montierten Bürsten bei der Fenster-, Fassaden- und Solarreinigung.	<input type="checkbox"/>
Wasserschlauch 50 m	3	6.392-579.0		max. 60 °C				50 m langer, transparenter Wasserschlauch als Zuleitung für die an Teleskopstangen montierten Bürsten bei der Fenster-, Fassaden- und Solarreinigung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

TELESKOPSTANGE TL 7 F 4.762-609.0



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Gerätezubehör								
Schultergurt universal	1	2.042-016.0					Ergonomischer und komfortabler, universell einsetzbarer Schultergurt. Für langes, ermüdungsfreies Arbeiten mit beispielsweise Laubbläser, Rasentrimmer oder Multi-Tool von Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.