



## Brosse-rouleau souple

Montage simple sur une lance télescopique ou lance haute pression Kärcher : cette brosse-rouleau à poils souples permet un nettoyage en profondeur des surfaces délicates comme le verre ou les panneaux solaires.

### 1 Code couleur intuitif

- Le code couleur facilite le choix de la brosse-rouleau adaptée.

### 2 Grande polyvalence

- Buse haute pression intégrée pour l'utilisation de la brosse-rouleau avec un nettoyeur haute pression.
- Avec 2 buses et 1 raccord pour l'utilisation d'eau pure.



## Brosse-rouleau souple

### Caractéristiques techniques

Référence	6.960-135.0	
Code EAN	4054278824369	
Température d'alimentation	Température max. eau (°C)	max. 40
Filetage des raccords	M 18	
Poids avec emballage	kg	1,16

# BROSSE-ROULEAU SOUPLE

## 6.960-135.0



1-2

		Référence	Débit	Température d'alimentation		Prix	Descriptif	
<b>Schläuche</b>								
Flexible d'eau 25 m	1	6.392-578.0		max. 60 Température max. eau (°C)			Flexible d'eau (25 m) pour le raccordement d'eau et le raccordement aux brosses montées sur des lances télescopiques lors du nettoyage des vitres, des façades et des installations solaires.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'eau 50 m	2	6.392-579.0		max. 60 Température max. eau (°C)			Flexible d'eau transparent de 50 m conçu pour servir de conduite d'alimentation pour les brosses montées sur des lances télescopiques lors du nettoyage des vitres, des façades et des installations solaires.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.