

IVM 40/12-1 M Z22

Aspirateur industriel mobile à un seul moteur de la gamme Medium, équipé d'un filtre en étoile de la classe de poussière M pour l'aspiration des matières solides fines et grossières dans les lieux sensibles sur le plan hygiénique en zone 22.



Référence

9.990-265.0

- Adapté à l'utilisation en zone ATEX 22
- Appareil certifié selon la classe de poussière M

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278001623
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	49,4 / 178
Dépression	mbar / kPa	239 / 23,9
Contenance du réservoir	l	40
Puissance absorbée	kW	1 × 1,2
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	1,6
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal pour accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	dB/A	73
Poids sans accessoires	kg	61,2
Poids avec emballage	kg	62,2
Dimensions (L × l × H)	mm	645 × 655 × 1140

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

Équipement

Filtre	Filtre en étoile
Accessoires standard	non
Vidange du réservoir	Châssis réglable

■ Standard.



Équipé d'un moteur de turbine EC performant

- Pour une puissance de nettoyage importante.
- Durée de vie élevée du groupe de turbine.

Système de décolmatage du filtre Pull and Clean

- Décolmatage manuel, efficace et simple du filtre en un seul geste.

Cuve à déchets avec système qui facilite le vidage

- Cuve à déchets avec mécanisme de dépose pour un vidage hygiénique des matières aspirées.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Adaptateurs accessoires				
Adapter Food DN-F50	1	9.993-011.0		<input type="checkbox"/>
Adapter Food DN-F40	2	9.993-012.0		<input type="checkbox"/>
Réducteurs				
Réducteur DN70 sur DN50	3	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Réducteur DN70 sur DN40	4	9.989-690.0	Réducteur électroconducteur en acier pour la réduction de DN 70 à DN 40.	<input type="checkbox"/>
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN50	5	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN40	6	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Réducteur DN70 sur ø 50mm	7	9.977-585.0		<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	8	9.989-647.0	Flexible PVC, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C et électroconducteur. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	9	9.989-614.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible PVC DN40 15 m sans raccords	10	9.989-633.0	Flexible PVC sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	11	9.989-615.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	12	9.989-616.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible PVC DN50 15 m sans raccords	13	9.989-634.0	Flexible PVC sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 1 m	14	9.989-626.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 1 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



15-18



19-20, 22-23



21, 24



25-28

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
PVC			
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	15	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	16	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	17	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	18	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
EVA			
Flexible EVA DN 40 3 m	19	9.988-088.0	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN 40 5 m	20	9.988-089.0	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN40 15 m sans raccords	21	9.989-630.0	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN 50 3 m	22	9.988-090.0	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN 50 5 m	23	9.988-091.0	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN50 15 m sans raccords	24	9.989-631.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	25	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	26	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	27	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	28	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



29-30



31-32



33-34, 36-37



35, 38



39-42

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
Flexible, kit de montage			
Flexible kit de montage DN40	29	9.989-627.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 40. <input type="checkbox"/>
Flexible kit de montage DN50	30	9.989-628.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 50. <input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN40	31	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN50	32	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Tuyau flexible PU DN40 3 m	33	9.989-617.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m. <input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	34	9.989-618.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m. <input type="checkbox"/>
Flexible PU DN40 15 m sans raccords	35	9.989-637.0	Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m. <input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	36	9.989-619.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m. <input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	37	9.989-620.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m. <input type="checkbox"/>
Flexible PU DN50 15 m sans raccords	38	9.989-638.0	Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m. <input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 3 m	39	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	40	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	41	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	42	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



43-47



14, 49-50, 53



10, 13, 51



54



55-59

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
PU			
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	43	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	44	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	45	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	46	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	47	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	48	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	49	9.989-621.0	<input type="checkbox"/>
Flexible ME-PU, DN 40, 5 m	50	9.989-622.0	<input type="checkbox"/>
Flexible ME-PU DN40 15 m sans raccords	51	9.989-640.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	52	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	53	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
Flexible ME-PU DN50 15 m sans raccords	54	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN40 3 m	55	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN40 5 m	56	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



55-59



61



62



63-64



67-68



70

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
ME-PU			
Tuyau flexible sans raccord ME DN40 15 m	57 9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN50 3 m	58 9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN50 5 m	59 9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME DN50 15 m	60 9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
POIGNÉES			
Poignée DN40	61 9.977-679.0	Poignée coudée à un angle de 45° et électroconductrice en acier inoxydable. Cône intérieur DN 40.	<input type="checkbox"/>
Poignée DN50	62 9.977-678.0	Poignée électroconductrice, coudée à un angle de 45° en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>
Poignée acier inoxydable DN 40	63 9.989-036.0	Poignée coudée et électroconductrice en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 40.	<input type="checkbox"/>
Poignée acier inoxydable DN 50	64 9.988-111.0	Poignée coudée et électroconductrice en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN40	65 9.989-544.0	Poignée coudée à 45° en aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN50	66 9.989-547.0	Poignée avec coude de 45°. En aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Manche acier fin AISI 304	67 9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	68 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Manche droit acier fin AISI 304	69 9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	70 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0




	Référence	Descriptif	
POIGNÉES			
Poignée de maintien carbone DN-F40	71 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone DN-F50	72 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone 110° DN-F40	73 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone 110° DN-F50	74 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tuyau d'aspiration 850 mm DN40	75 9.977-525.0	Tube rallonge en acier, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 850 mm DN50	76 9.977-531.0	Tube rallonge d'une longueur de 850 mm en acier. Électroconducteur et doté d'un cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 40	77 9.989-038.0	Tube rallonge en acier inoxydable, électroconducteur, DN 50. Longueur : 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 50	78 9.989-035.0	Tube rallonge coudé et électroconducteur en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40	79 9.989-039.0	Tube rallonge en acier inoxydable, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50	80 9.988-114.0	Tube rallonge électroconducteur en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 40	81 9.989-552.0	Tube rallonge très léger en carbone, électroconducteur, DN 40. Longueur : 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 50	82 9.989-553.0	Tube rallonge électroconducteur, très léger en carbone. Cône intérieur DN 50, longueur 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration acier fin AISI 304 DN	83 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	84 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



	Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION			
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F4	85 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F5	86 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration aluminium haute tempéré	87 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	88 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	89 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	90 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	91 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	92 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
SUCEURS			
Suceurs standard			
Buse standard silicone DN40	93 9.988-401.0	Suceur standard élastique en silicone, cône intérieur DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse standard silicone DN50	94 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Buse standard caoutchouc découpable DN40	95 9.989-677.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse standard caoutchouc découpable DN50	96 9.989-675.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA blue DN-F40	97 9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA green DN-F40	98 9.989-836.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22


9.990-265.0




100, 106




101, 107




102, 108



97, 103



98, 104



105



109, 111-112



110, 115

	Référence	Descriptif		
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse silicone FDA red DN-F40	99	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>	
Type buse silicone FDA transparent	100	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>	
Type buse silicone FDA white DN-F40	101	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>	
Type buse silicone FDA yellow DN-F40	102	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>	
Type buse silicone FDA blue DN-F50	103	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>	
Type buse silicone FDA green DN-F50	104	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>	
Type buse silicone FDA red DN-F50	105	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>	
Type buse silicone FDA transparent	106	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>	
Type buse silicone FDA white DN-F50	107	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>	
Type buse silicone FDA yellow DN-F50	108	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>	
Suceurs sol				
Suceur sol alu 370 mm DN 40	109	9.989-683.0	Suceur pour sol, 370 mm, en aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40	110	9.989-682.0	Suceur sol, 370 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol alu 370 mm DN 50	111	9.989-664.0	Suceur sol. 370 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	112	9.987-612.0	Suceur sol polyvalent électroconducteur. Largeur 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



113-114



110, 115



116



117-118



119-120



121-122



123



125-126

	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs sol			
Suceur sol alu 500 mm DN 50	113 9.989-684.0	Suceur sol, 500 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol alu el 500 mm DN50	114 9.981-925.0	Suceur sol d'une largeur d'aspiration de 500 mm et articulation. DN 50, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN40	115 9.989-558.0	Suceur sol polyvalent (370 mm), électroconducteur, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50	116 9.988-115.0	Suceur sol (370 mm) en acier inoxydable, électroconducteur, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fond buse acier fin AISI 316L blue	117 9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Fond buse silicone AISI 316L blue	118 9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L green	119 9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	120 9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L red	121 9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	122 9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L transpare	123 9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	124 9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L white	125 9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
	126 9.989-870.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



127-128



129-130




131, 132-133




134



135-138



139



140

	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs sol			
Floor buse acier fin AISI 316L yellow	127 9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
	128 9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	129 9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
	130 9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin 400 mm DN-F40	131 9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin 400 mm DN-F50	132 9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	133 9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	134 9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs à rainures			
Suceur fente 17 mm × 120 mm DN40	135 9.989-680.0	Suceur plat électroconducteur, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente 25 mm × 120 mm DN40	136 9.989-678.0	Suceur plat électroconducteur, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente 18 mm × 120 mm DN50	137 9.981-442.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 17 millimètres.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente 25 mm × 120 mm DN50	138 9.981-465.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente acier inoxydable 17 mm × 120 mm DN40	139 9.989-193.0	Suceur pour fentes en acier inoxydable, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente acier inoxydable 22 mm × 220 mm DN50	140 9.988-123.0	Suceur fente en acier inoxydable, DN 42, qualité alimentaire.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



141



142



143-145



146-147



148-149



150-151



152-153



154-155

	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs flexibles à rainures			
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	141 9.988-403.0	Suceur pour fentes souple en silicone, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 11 mm × 58 mm DN40	142 9.989-681.0	Suceur plat électroconducteur et souple, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN40	143 9.981-423.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 12 mm × 45 mm DN50	144 9.981-424.0	Suceur plat galvanisé, flexible, électroconducteur, DN 50, avec une largeur de fente de 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN50	145 9.981-425.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Buse pour fentes buse flexible silicone	146 9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Type buse flexible Silikon FDA transpare	147 9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces			
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40	148 9.988-118.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 40, qualité alimentaire.	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	149 9.988-119.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 50, qualité alimentaire.	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces alu 150 mm DN 40	150 9.989-666.0	Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse pour surface alu 150 mm DN50	151 9.989-665.0	Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Caoutchouc buse silicone FDA blue DN-F40	152 9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA blue DN-F40	153 9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	154 9.989-851.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs grandes surfaces			
Type buse silicone FDA blue DN-F40	155	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
	156	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	157	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	158	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	159	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	160	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	161	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	162	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
	163	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
BROSSES			
Brosses standard			
Brosse standard 40 mm DN40	164	9.981-431.0	Suceur à brosse plat DN 40. <input type="checkbox"/>
Brosse standard 40 mm DN50	165	9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50. <input type="checkbox"/>
Brosses pinceaux			
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 40	166	9.989-609.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 40. <input type="checkbox"/>
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	167	9.989-608.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 50. <input type="checkbox"/>
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	168	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



168-169



170-171



172-173



174-175



176-177



178-179



180-181



182-183

	Référence	Descriptif	
BROSSES			
Brosses pinceaux			
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	169	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F40	170	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	171	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	172	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	173	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	174	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	175	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	176	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	177	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Brosses grandes surfaces			
Brosse de surface 300 mm DN40	178	9.981-911.0	<input type="checkbox"/>
Brosse de surface 300 mm DN50	179	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
Brosses cylindriques			
Brosse cylindrique ø 101,6 mm DN40	180	9.989-047.0	<input type="checkbox"/>
Brosse cylindrique ø 101,6 mm DN50	181	9.989-050.0	<input type="checkbox"/>
Brosse cylindrique ø 203,2 mm DN40	182	9.989-048.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES			
Brosses cylindriques			
Brosse cylindrique Ø 203,2 mm DN50	183	9.989-051.0 Brosse d'aspiration pour tubes, DN 50 et diamètre 203,2 mm, pour l'aspiration de corps cylindriques, par exemple tuyauteries.	<input type="checkbox"/>
Brosse cylindrique Ø 304,8 mm DN40	184	9.989-049.0 Brosse d'aspiration pour tubes, DN 40 et diamètre 304,8 mm, pour l'aspiration de corps cylindriques, par exemple tuyauteries.	<input type="checkbox"/>
Brosse cylindrique Ø 304,8 mm DN50	185	9.989-052.0 Brosse d'aspiration pour tubes d'un diamètre de 304,8 mm pour l'aspiration de corps cylindriques, par exemple tuyauteries, DN 50.	<input type="checkbox"/>
PRÉ-SÉPARATEURS			
Pré-séparateurs			
Pré-séparateur liquides Tc Op 125 l DN70	186	9.989-686.0 Pré-séparateur de 125 litres, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur Ef solides 100 l DN70	187	9.982-238.0 Station pré-séparatrice mobile d'un volume de 110 l et trappe d'évacuation.	<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur poussière 40 l DN40	188	9.989-687.0	<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur poussière 60 l DN50	189	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur, cuve 200 l	190	9.989-685.0 Fût standard normalisé selon ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
Couvercle de pré-séparateur			
Couvercle pour pré-séparateur Op liquides ø 517 mm DN70	191	9.981-666.0 Couvercle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Couvercle pour pré-séparateur Op liquides ø 575 mm DN70	192	9.981-662.0 Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Couvercle pour pré-séparateur solides ø 517 mm DN70	193	9.981-665.0 Couvercle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Couvercle pour pré-séparateur solides ø 575 mm DN70	194	9.981-661.0 Couvercle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
KITS D'ACCESSOIRES			
Matières solides / poussières			
Kit standard poussières / solides DN40	195	9.989-659.0 Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 40. Adapté aux matières solides et poussières.	<input type="checkbox"/>
Kit standard poussières / solides DN50	196	9.989-662.0 Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 50. Adapté aux matières solides et poussières.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.