# Produktinformation

# 01 06 160

## Kombizange

Chrom-Vanadin

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Für härteste Beanspruchung durch verschleißfeste Greifbacken
- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
- Besonders verschleißfeste Greifbacken, Härte der Greifbacken ca. 53 HRC

| Allgemein | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 01 06 160 |
| EAN | 4003773040729 |
| Zange | verchromt |
| Kopf | verchromt |
| Griffe | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft |
| Gewicht | 220 g |
| Abmessungen | 160 x 55 x 20 mm |
| Norm | DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

| Technische Attribute | |
|---|---|
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 2,0 mm |
| Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) | Ø 1,5 mm |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig | Ø 10,0 mm |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig | 16,0 mm² |
| VDE-geprüft | ja |

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*