

## Informazione prodotto

# 08 26 145 T

## Pinza universale con testa a punta

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- Taglio facilitato grazie all'articolazione rinforzata con elevato rapporto di trasmissione
- Maneggevole per lavori in spazi difficilmente accessibili grazie alla testa dalla forma affusolata con becchi a punta (grande resistenza alla torsione)
- Superfici di contatto con profilo convesso unilaterale per una presa sicura sui pezzi piatti
- Pinza con anello di fissaggio isolante incorporato per agganciare una protezione anticaduta
- La pinza universale affidabile e versatile, ideale da portare con sé
- Con taglienti per filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC
- Lunga durata e punte stabili
- La scanalatura fresata nella zona di presa permette di afferrare ed estrarre piccoli pezzi come chiodi, perni e bulloni

### Generico

Art. No.	08 26 145 T
EAN	4003773081401
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	isolante con manici rivestiti in materiali multicomponenti, collaudati VDE; con anello di fissaggio isolante incorporato per agganciare una protezione anticaduta
Peso	155 g
Dimensioni	145 x 59 x 26 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

### Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 3,0 mm
Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 2,0 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 8,0 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	16,0 mm <sup>2</sup>
Protezione anticaduta	sì
collaudato VDE	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

