

## Produktinformation

# 11 06 160 T BK

## Abisolierzange

Mit Öffnungsfeder, universal

IEC 60900 DIN EN 60900

- Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter



⚡ 1000 V 



### Allgemein

Artikel-Nr.	11 06 160 T BK
EAN	4003773081760
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	180 g
Abmessungen	160 x 94 x 26 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute

Abisolierwerte Quadratmillimeter	10 mm <sup>2</sup>
Abisolierwerte (Durchmesser)	Ø 5,0 mm
AWG	8
Absturzsicherung	ja
VDE-geprüft	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

