

Informazione prodotto

12 12 06

Spelacavi di precisione

Con lame sagomate

- Spelatura ad accoppiamento geometrico anche di materiali isolanti di difficile rimozione in PTFE, silicone, Radox®, Kapton® e gomma anche a più strati
- Una seconda coppia di lame mantiene fermo l'isolante residuo
- Lame sagomate intercambiabili specificamente adattate alla sezione del cavo
- Con staffa di arresto per garantire lunghezze uniformi nei lavori in serie



MM

| Generico | |
|------------------|-------------------------------------|
| Art. No. | 12 12 06 |
| EAN | 4003773049005 |
| Esecuzione | brunita |
| Manici | rivestiti in materiale bicomponente |
| Peso | 445 g |
| Dimensioni | 195 x 73 x 19 mm |
| REACH conformità | contiene SVHC |
| RoHS conformità | non applicabile |

| Caratteristiche tecniche | |
|--|--|
| Valori di spelatura in millimetri quadri | 0,14 — 0,25 / 0,75 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm ² |

| Accessori | |
|-----------|-------------------------------------|
| 12 19 90 | Battuta longitudinale per 12 12 XX, |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

Kapton® è un marchio registrato di E. I. du Pont de Nemours and Company Radox® è un marchio registrato di Huber & Suhner AG