

Informazione prodotto

12 40 200 EAN

Pinza spelacavi frontale a regolazione automatica



- Per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma
- Si adatta automaticamente ai diversi spessori di isolamento, evitando qualsiasi danneggiamento dei conduttori
- Profondità di taglio regolabile in base ai vari materiali isolanti
- Con tronchese per taglio di conduttori a più fili in rame e alluminio fino a 10 mm² ed unipolari fino a 6 mm²
- Meccanismo scorrevole
- Lame e ganasce di bloccaggio in resina sintetica facilmente intercambiabili
- Peso leggero

MM

Generico	
Art. No.	12 40 200 EAN
EAN	4003773040262
Peso	202 g
Dimensioni	200 x 95 x 21 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile


Caratteristiche tecniche	
Valori di spelatura in millimetri quadri	0,03 — 10,0 mm ²
Dispositivo di arresto	3 – 18 mm
AWG	32 — 8

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



12 40 200: Arresto per regolazione della lunghezza





12 40 200: Spelatura precisa senza danneggiamento del conduttore