

## Informazione prodotto

# 13 71 8

### KNIPEX WireStripper

Pinze multifunzione per elettricisti

Modello americano



- Spelatura più veloce: posizionamento mirato del cavo grazie ai divisori di posizionamento
- Geometria di taglio innovativa, taglienti particolarmente potenti: capacità di taglio superiore del 50% e 25% di sforzo in meno rispetto ai comuni spelacavi reperibili in commercio
- Taglio rapido e privo di bave di barre filettate e viti UNC 6-32 e 8-32 fino alla classe di resistenza 4.6
- Rettifica precisa: fessure di spelatura per conduttori da 18-10 AWG(massicci), 20-12 AWG (fili sottili)
- Facile taglio di cavi multipolari in rame e alluminio fino a Ø 15 mm (1/2")
- Superfici di contatto multifunzionali per una presa, tenuta e piegatura di materiali piatti e tondi affidabile, nonché per la torsione di conduttori
- Elevata stabilità e buona accessibilità grazie a punte ibride, piatte e larghe, sulla testa della pinza
- Comoda: pratica apertura della ganaschia e forma ergonomica dei manici, molla di apertura integrata che agevola i tagli frequenti
- Ideale per destrimani e mancini: fermo di blocco azionabile da entrambi i lati
- Con bordo esterno marcato per sbavare i tubi in plastica

#### Generico

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Art. No.         | 13 71 8                       |
| EAN              | 4003773086673                 |
| Esecuzione       | bonderizzata nera             |
| Testa            | pulita                        |
| Manici           | rivestiti in resina sintetica |
| Peso             | 257 g                         |
| Dimensioni       | 200 x 46 x 15 mm              |
| REACH conformità | non contiene SVHC             |
| RoHS conformità  | non applicabile               |

#### Caratteristiche tecniche

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Valore di taglio cavo Cu, a più fili | Ø 15 mm            |
| Valore di taglio cavo Cu, a più fili | 1/2 Pollici        |
| Valore di taglio cavo Cu, a più fili | 50 mm <sup>2</sup> |
| AWG                                  | 1 / 0              |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

