

Informazione prodotto

16 64 125 SB

Utensile spelacavi per cavi piatti e tondi

- Per cavo piatto fino a 12 mm di larghezza
- Per spelare i cavi elettrici più usuali a sezione tonda e cavi per ambienti umidi da Ø 4,0 a 13,0 mm (ad es. cavo NYM 3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm²)
- Dispositivo spelacavi per le sezioni 0,8 / 1,5 / 2,5 mm² (AWG 20 / 16 / 14)
- Con molla di ritorno e nottolino di arresto
- Per lavori in spazi ristretti e difficilmente accessibili
- Adatto anche per l'uso in scatole di derivazione e distribuzione



MM

Generico

| | |
|------------------|-------------------|
| Art. No. | 16 64 125 SB |
| EAN | 4003773076933 |
| Peso | 48 g |
| Dimensioni | 125 x 88 x 32 mm |
| REACH conformità | non contiene SVHC |
| RoHS conformità | non applicabile |

Caratteristiche tecniche

| | |
|--|--|
| Valori di spelatura in millimetri quadri | 0,8 — 2,5 mm ² |
| Valori di spelatura (diametro) | Ø 4 – 13 mm |
| Cavo tipo | cavo piatto 12 mm / cavo tondo Ø 4 - 13 mm |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



