

Information produit

16 85 125 SB

Outil universel à dénuder



- Avec lame additionnelle pour coupes longitudinales
- Couteau télescopique intégré
- Dispositif de dénudage pour les sections 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- Avec guidage intégré du câble pour coupe longitudinale. Les isolants solides (p. ex. exempts d'halogènes) se dénudent ainsi plus facilement
- Pour dénuder et dénuder tous les types de câbles ronds et hydrofuges Standard de Ø 8,0 à 13,0 mm (par ex., câble NYM 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²)
- Convient également pour les travaux à réaliser dans les boîtes de distribution et de dérivation
- Outil de dénudage dépliable à deux mâchoires
- Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage
- Avec clip de fixation pour rangement en toute sécurité

MM

Informations générales

Réf.	16 85 125 SB
EAN	4003773060444
Poids	67 g
Dimensions	125 x 87 x 29 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacités de dénudage pour brins individuels	0,2 mm ² / 0,3 mm ² / 0,8 mm ² / 1,5 mm ² / 2,5 mm ² / 4,0 mm ²
Capacités de dénudage Millimètre carré	0,2 — 4 mm ²
Capacités de dénudage (diamètre)	Ø 8 – 13 mm
Type de câble	câbles ronds, par ex.: 3 x 1,5 mm ² à 5 x 2,5 mm ² câbles ronds, par ex.: 3 x 1,5 mm ² à 5 x 2,5 mm ²

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

