

Informazione prodotto

16 85 125 SB

Utensile spelacavi universale



- Con aggiunta di lama longitudinale
- Lama interna, estraibile
- Dispositivo spelacavi per le sezioni 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- Con guidacavo incorporato per il taglio longitudinale. Spelatura facilitata di isolamenti duri (es. privi di alogeni)
- Per spelare i cavi elettrici più comuni a sezione tonda e cavi per ambienti umidi da Ø 8 - 13 mm (per esempio cavo NYM 3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm²)
- Adatto anche per l'uso in scatole di derivazione e distribuzione
- Corpo a due semigusci, apertura a cerniera
- Con molla di ritorno e nottolino di arresto
- Clip di fissaggio per l'aggancio sicuro

AAA

Generico

Art. No.	16 85 125 SB
EAN	4003773060444
Peso	67 g
Dimensioni	125 x 87 x 29 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valori di spelatura per fili singoli	0,2 mm ² / 0,3 mm ² / 0,8 mm ² / 1,5 mm ² / 2,5 mm ² / 4,0 mm ²
Valori di spelatura in millimetri quadri	0,2 — 4 mm ²
Valori di spelatura (diametro)	Ø 8 – 13 mm
Cavo tipo	cavo tondo, p.es.: 3 x 1,5 mm ² fino a 5 x 2,5 mm ² cavo tondo, p.es.: 3 x 1,5 mm ² fino a 5 x 2,5 mm ²

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

