

Produktinformation

25 02 140 SB

Flachrundzange mit Schneide (Radiozange)

DIN ISO 5745

- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC






Allgemein	
Artikel-Nr.	25 02 140 SB
EAN	4003773010821
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	131 g
Abmessungen	140 x 84 x 20 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,5 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,6 mm
Backendicke (am Gelenk) (T1)	8,0 mm
Spitzenbreite (W4)	2,5 mm
Spitzendicke (T2)	2,0 mm
Backenlänge (L3)	42,0 mm
Kopfbreite (W3)	15 mm

KNIPEX Quality – Made in Germany



Technische Attribute



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten