

## Produktinformation

# 49 41 A01

## Präzisions-Sicherungsringzange

Für Außenringe auf Wellen

DIN 5254 B



- Hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
- Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
- Mit Überdehnungsschutz (durch Anschlag einstellbar)
- Einstellung mittels Innensechskant-Schraube
- Ideal für die Serienfertigung, da eine Überdehnung der Ringe wirksam vermieden wird
- Hoch belastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit
- Präzises, leichtgängiges Schraubgelenk
- Geschmiedet
- Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage
- Schlanker Zangenkopf für optimalen Zugang zum Werkstück
- Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar
- Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

MM  $\circ$   $\sphericalangle$  90°

### Allgemein

Artikel-Nr.	49 41 A01
EAN	4003773061755
Zange	grau atramentiert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	102 g
Abmessungen	130 x 62 x 11 mm
Norm	DIN 5254 B
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Innenliegende Feder: geschützte Lage im geschraubten Präzisionsgelenk. Keine Behinderung bei der Arbeit, keine Verschmutzung oder Verlust