

Produktinformation

70 02 125 SB

Seitenschneider

DIN ISO 5749



- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
- Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
- Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC



Allgemein

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 70 02 125 SB |
| EAN | 4003773012580 |
| Zange | schwarz atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht | 141 g |
| Abmessungen | 125 x 84 x 21 mm |
| Norm | DIN ISO 5749 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

Technische Attribute

| | |
|---|----------|
| Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) | Ø 3,0 mm |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 2,3 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 1,5 mm |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten