

## Informazione prodotto

# 74 02 250 T

## Tronchese laterale per meccanica tipo forte

DIN ISO 5749

- Pinza con anello di fissaggio per agganciare una protezione anticaduta
- Per massima sollecitazione continua
- Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti
- Taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione (durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso filo armonico



### Generico

Art. No.	74 02 250 T
EAN	4003773080091
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente, con anello di fissaggio incorporato per agganciare una protezione anticaduta
Peso	460 g
Dimensioni	250 x 56 x 25 mm
Norma	DIN ISO 5749
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

### Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 4,6 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 3,5 mm
Valori di taglio filo armonico (diametro)	Ø 3,0 mm
Protezione anticaduta	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

