

## Information produit

# 87 02 250

## KNIPEX Cobra®

Pince multiprise de pointe

DIN ISO 8976



- Avec poignées effilées bicolores bi-matière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile
- Réglage à même la pièce par simple pression du bouton
- Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques
- Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
- Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de dérèglement accidentel
- Ergot de protection évitant les pincements

### Informations générales

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Réf.           | 87 02 250                     |
| EAN            | 4003773040316                 |
| Pince          | grise atramentisée            |
| Tête           | polie                         |
| Poignées       | avec gaines bi-matière minces |
| Poids          | 366 g                         |
| Dimensions     | 250 x 50 x 18 mm              |
| Norme          | DIN ISO 8976                  |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC       |
| conforme RoHS  | non applicable                |

### Attributs techniques

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Positions de réglage               | 25         |
| Kapazität für Rohre (Zoll)         | Ø 2 pouces |
| Capacité pour écrous, ouverture    | 46 mm      |
| Capacité pour les tubes (diamètre) | Ø 50 mm    |

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Réglage de précision par simple pression du bouton: rapide et confortable

